

石墨填料环 品牌：戈尔 型号：见说明 用途：密封

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 石墨填料环 品牌：戈尔 型号：见说明 用途：密封 |
| 公司名称 | 大连溢峰盛密封材料有限公司 |
| 价格 | 5.00/件 |
| 规格参数 | 材质:石墨 截面形状:D型 适用范围:泵 |
| 公司地址 | 中国 辽宁 大连市 甘井子区 国贸街8号 |
| 联系电话 | 86-041162258761 13942649681 |

产品详情

| | | | |
|-------|-------------|-------|---------|
| 材质 | 石墨 | 截面形状 | D型 |
| 适用范围 | 泵 | 性质 | 耐高温、耐高压 |
| 作用 | 固定密封 | 是否进口 | 否 |
| 品牌 | 戈尔 | 型号 | 见说明 |
| 厚度 | 见说明 (mm) | 样品或现货 | 现货 |
| 是否标准件 | 标准件 | 使用温度 | 见说明 () |
| 使用压力 | 见说明 (MPa) | | |

一、 结构：柔性石墨垫片密封材料采用天然鳞状石墨经过特殊的化学处理热处理加工而成，可保持天然石墨的原有特性密封性能良好。二、 特点：1.耐高温、而低温，在非氧化介质中使用范围为摄氏度，在氧化性介质中可达400 ，2.耐腐蚀、耐各种腐蚀介质，但在强氧化性介质中使用，尚有一定的局限性；3 .垫片使用的极限压力为 $1.33 \times 10^{-5} \text{MPa}$ ，即使在剧烈的温度交变和压力交变的场合也能保证良好的密封；4.石棉垫片由于毛细管作用，对液体介质常产生渗漏，而柔性石墨垫片具有良好的不渗透性；5.法兰密封面不需精加工，表面粗糙度只要达到 $ra6.3\text{mm}$,即可保证密封;6. 垫片柔软,弹塑性好,因而螺栓压紧力小,只需轻轻压紧垫片,就能保证良好密封,安装较方便;7.不粘污密封面.三、材料:柔性石墨、不锈钢、马口铁。四、 应用范围：适用压力：20 mpa适用温度：-200 -870 适用介质：蒸汽、压缩空气、天然气、裂解气、变换气、油品、溶剂、渣油、蜡油、油浆、重油、丙烯、烧碱、熔融盐载热体、酸、碱、盐、溶液、液化气、水等。五、主要用途：用于各种介质的管道、泵、阀门压力容器、换热设备等法兰连接处的静密封。六、规格：dn10-dn900，亦可根据需方提供的规格尺寸生产