

各种橡胶垫片 品牌：戈尔 型号：见说明 用途：密封

产品名称	各种橡胶垫片 品牌：戈尔 型号：见说明 用途：密封
公司名称	大连溢峰盛密封材料有限公司
价格	5.00/件
规格参数	材质:橡胶 截面形状:D型 适用范围:轴承、泵
公司地址	中国 辽宁 大连市 甘井子区 国贸街8号
联系电话	86-041162258761 13942649681

产品详情

材质	橡胶	截面形状	D型
适用范围	轴承、泵	性质	耐高温
作用	固定密封	是否进口	否
品牌	戈尔	型号	见说明
厚度	见说明 (mm)	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用温度	见说明 ()
使用压力	见说明 (MPa)		

橡胶垫的主要产品有：硅胶垫、丁腈橡胶垫、氟橡胶垫、其他橡胶垫。硅橡胶 具有突出的耐高低温性能，在-70 —+260 的温度范围内保持良好的使用弹性，耐臭氧、耐天候老化，宜作热机械中的密封衬垫。无毒可制作绝热、绝缘制品及医用橡胶制品。同时具有防水、阻燃、耐高温、导电、耐磨、耐油等优良性能，广泛用于机械、电子、水暖等多种行业，我司生产的硅胶垫符合欧盟环保标准和欧盟食品级标准。丁腈橡胶 nbr(nitrile-butadiene rubber)是由丁二烯和丙烯腈经乳液共聚而成的聚合物,以其优异的耐油性而著称，同时还具有良好的耐磨性、耐老化性及气密性，因而在橡胶工业中应用广泛。氟橡胶 具有耐高温性，可在-20 - +200 环境中使用，耐强氧化剂、耐油、耐酸碱。通常用于高温，高真空及高压环境中，也适宜于油类环境,广泛地用于石油、化工、航空、航天等部门。其他 氯丁胶、天然胶、三元乙丙胶、丙烯酸酯胶及其它特种橡胶。具有耐油、酸、碱，耐磨，耐高、低温等特性。