

# 非石棉橡胶板 品牌：戈尔 型号：见说明 用途：密封

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 非石棉橡胶板 品牌：戈尔 型号：见说明<br>用途：密封         |
| 公司名称 | 大连溢峰盛密封材料有限公司                        |
| 价格   | 100.00/千克                            |
| 规格参数 | 材质:非石棉<br>截面形状:O型<br>适用范围:汽车、轴承、泵、其他 |
| 公司地址 | 中国 辽宁 大连市 甘井子区 国贸街8号                 |
| 联系电话 | 86-041162258761 13942649681          |

## 产品详情

|       |            |       |             |
|-------|------------|-------|-------------|
| 材质    | 非石棉        | 截面形状  | O型          |
| 适用范围  | 汽车、轴承、泵、其他 | 性质    | 耐高温、耐高压、耐腐蚀 |
| 作用    | 固定密封       | 是否进口  | 否           |
| 品牌    | yfs        | 型号    | 见说明         |
| 厚度    | 1-5 (mm)   | 样品或现货 | 现货          |
| 是否标准件 | 标准件        | 使用温度  | 300-700 ( ) |
| 使用压力  | 见说明 (MPa)  |       |             |

### 5200 无石棉板 (垫片)

采用无石棉矿物纤维、合成纤维、橡胶 (或胶乳)、配合剂等材料、经压制、硫化而成。可用于制造各种垫片, 适合于温度不超过400 、压力不超过10mpa的各种流体介质的管道或设备的连接密封

### 5200 无石棉板 (垫片)

采用无石棉矿物纤维、合成纤维、橡胶 (或胶乳)、配合剂等材料、经压制、硫化而成。可用于制造各种垫片, 适合于温度不超过400 、压力不超过10mpa的各种流体介质的管道或设备的连接密封

### 5200 无石棉板 (垫片)

采用无石棉矿物纤维、合成纤维、橡胶（或胶乳）、配合剂等材料、经压制、硫化而成。可用于制造各种垫片，适合于温度不超过400 、压力不超过10mpa的各种流体介质的管道或设备的连接密封。

5200 无石棉板（垫片）

采用无石棉矿物纤维、合成纤维、橡胶（或胶乳）、配合剂等材料、经压制、硫化而成。可用于制造各种垫片，适合于温度不超过400 、压力不超过10mpa的各种流体介质的管道或设备的连接密封。