

## 推拉篷供应商 淮安篷 顺捷篷布公司

产品名称	推拉篷供应商 淮安篷 顺捷篷布公司
公司名称	苏州顺捷篷布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区黎里镇黎星村318国道北
联系电话	15150284158

## 产品详情

广告帐篷骨架是由多根钢管连接而成，因此在使用过程中应注意以下几点：

- 1、装卸广告帐篷时要轻拿轻放，不要丢甩。
- 2、包装打开要注意，不要盲目用刀刮，易造成刮破篷布。
- 3、码放时要直立排放，不要堆码，以防将布顶意外压坏撕裂。
- 4、使用广告帐篷前应该检查交叉管部位的螺丝是否拧紧。
- 5、当发现广告帐篷架有任何一根支架弯曲或者变型时，应马上停止使用，推拉篷供应商，进行维修，故障排除后方能继续操作。
- 6、当广告帐篷单个进行户外展示操作时，应特别注意防风，当看守人临时离开时，应将广告帐篷脚降至第yi节.即：将内脚缩进外脚内部，推拉篷，从而有效防止风力的破坏。
- 7、在若干个帐篷联排操作时，应将广告帐篷与广告帐篷之间相邻的帐篷腿用扎带或者绳索捆绑，推拉篷报价，使其成为一个整体以加强其抗风能力。
- 8、两个帐篷腿捆绑时不要用胶带缠绕，否则胶带的残留物将严重影响广告帐篷脚上套筒的上下滑动。

PC是热塑性塑料中抗冲击性醉.佳的一种，即使高温下其潜变质仍小，应力缓和亦小。由PC制成的阳光板雨棚有极1佳抗冲击性能，且能在相当宽的温度范围内（-40 ~+120 ）较长时间保持。

阻燃性

据国家GB8624-97测试属阻燃B1级，无火滴，无读气。

## 耐高温性

低温脆化温度为 - 100 ，高温软化温度为146 ，长期承载条件下允许温度为-40 ~+120 ，淮安篷，短期承载温度为-100 ~+135 。

PC阳光板雨棚属线膨胀系数较小的合成树脂之一。板材的不同方向线膨胀系数略有不同，平均在0.065mm/m. 。PC阳光板雨棚的热传导率与一般合成树脂差异很大，是玻璃发1/4，铁的1/300，铝的1/1000，铜的1/12000，属保温性良好的材料。多层中空阳光板隔热效果尤佳。

## 电动车遮阳篷

### 产品特点

- 1、设计新颖、功能齐全：“北京金时路”电动车防雨遮阳篷，一篷多用功能齐全，遮阳、防雨、挡风沙、挡尘土，适用于众多电动车、摩托车、自行车等安装使用，让普通电动车享受“轿车”的时尚，带给骑乘人员舒适时尚的骑乘享受。
- 2、创新技术、设计科学：“北京金时路”电动车防雨遮阳篷，采用高科技复合材料制作顶篷，防晒防水，不锈钢管及喷塑管制作篷架，其轻质、高强、防腐、保温、耐用是普通塑料板材料的几倍，创新技术、科学设计理念，得到安装使用者的普遍赞誉。
- 3、自动雨刮、视野开阔：“北京金时路”电动车防雨遮阳篷，视野前方设计选用合资企业生产的挡风玻璃、光洁度高、透光性好，视野开阔，并安装配备微型刮雨器自动刮雨，确保雨天骑乘人员前途一片光明。

推拉篷供应商-淮安篷-顺捷篷布公司由苏州顺捷篷布有限公司提供。苏州顺捷篷布有限公司（[www.shunji epb.com](http://www.shunji epb.com)）为客户提供“篷布,帆布,PVC篷布,PE篷布,彩条布,塑料篷布,三防布等”等业务，公司拥有“苏州顺捷篷布”等品牌。专注于工农业用塑料制品等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王总。