

大口径1500型不锈钢风球 金远泓金属材料公司

产品名称	大口径1500型不锈钢风球 金远泓金属材料公司
公司名称	山东金远泓金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济技术开发区山东汇通国际金属物流园汇通大厦601A
联系电话	13869580348 13869580348

产品详情

大口径1500型不锈钢风球安装于稳定位置，顾又名屋顶大口径1500型不锈钢风球，它是利用自然界的自然风速推动风机的涡轮旋转或通过室内外空气对流原理，从而达到排换空气的目的。大口径1500型不锈钢风球采用优良的空气动力学设计，使大口径1500型不锈钢风球在微弱的气流下也能旋转。当大口径1500型不锈钢风球涡轮旋转时，产生离心力，大口径1500型不锈钢风球下方的热空气、废气、灰尘从叶片间隙排出。

当一部分气体排出室外时，室内大口径1500型不锈钢风球下方形成低压区，室外的高压气流不断流向低压区。就好比把建筑物的门窗打开，有足够的新鲜空气流，形成自然通风，提高室内空气质量，确保了室内源源不断的新鲜空气。

大口径1500型不锈钢风球是安装在屋顶上的主要的通风设备，对于大口径1500型不锈钢风球它也是一种良好的环保产品，在很多的车间以及生产企业都是能够进行使用的，成为了生产和生活的必选的一种环保产品。在使用大口径1500型不锈钢风球的时候通风效果是比较关键的，尤其是通风量，要根据实际地需求进行调整，不能过大，也不能过小，要合适才可以。那么要想调整好它的通风量，要对于它的通风的原理进行研究一下。

通风面积很重要，风量取决于建筑室内外的空气压力差，建筑内热量太低不太适用，比如铆焊车间。大

口径1500型不锈钢风球是利用自然界空气对流原理，结合自身独特的结构设计，将任何平行方向的空气流动，加速并转变为由下而上垂直的空气流动，以提高室内通风换气效果的一种装置。它不需要用电，无噪音，可长期运转，排出室内的热气、烟气、异味、水蒸气等，它具有许多排风设备所不具有的特点。

大口径1500型不锈钢风球的另一原理是利用建筑内部空气的热压差——即通常讲的“烟囱效应”来实现建筑的自然通风。利用热空气上升的原理，在建筑上部设排风口可将污浊的热空气从室内排出，室外新鲜的空气则从建筑周围的通风口被吸入。热压作用与进、出风口的高差和室内外的温差有关，大口径1500型不锈钢风球，室内外温差和进、出风口的高差越大，则热压作用越明显。大口径1500型不锈钢风球在建筑设计中，可利用建筑物内部贯穿多层的竖向空腔。在夏季，可将阀板打开，就像是大型的天窗。这样，经过大口径1500型不锈钢风球冷却的冷空气便可吹向内部，而室内的热空气则由大口径1500型不锈钢风球排出。除此以外，大口径1500型不锈钢风球还设有调节室温的启闭系统。

大口径1500型不锈钢风球的通风量是和它的通风原理和工作原理进行息息相关的，但是对于大口径1500型不锈钢风球来说，通风量要适当地进行调整，满足于需求，才能够实现它的通风的需要。

- 1、屋顶大口径1500型不锈钢风球安装不良，大口径1500型不锈钢风球安装应呈悬浮状态，不能将底脚螺栓的弹簧压死。
- 2、屋顶大口径1500型不锈钢风球安装时与窗框接触太紧，以致大口径1500型不锈钢风球运转时引起窗框共振。
- 3、屋顶大口径1500型不锈钢风球座消振垫或固定螺丝旋得过紧，失去消振作用，则工作时产生振动声。
- 4、座螺丝松动，叶轮装配不良、转速过快、轴上固定螺丝松动等解决方法：将大口径1500型不锈钢风球的风机底座、轴上的螺丝紧固。按技术要求重新装配、调整叶轮间隙。
- 5、风叶碰撞风机壳(罩)。
- 6、电机轴承不良，轴流风机底座螺丝松动，风叶在轴上未固定紧，风叶顶端与机罩体间隙过小。

大口径1500型不锈钢风球-金远泓金属材料公司由山东金远泓金属材料有限公司提供。山东金远泓金属材料有限公司（www.sdjyhjs.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！