

# 各种氟塑料耐高温安装电线 AF250

产品名称	各种氟塑料耐高温安装电线 AF250
公司名称	合肥武氏电力设备有限责任公司
价格	80.00/卷
规格参数	品牌:三鑫 型号:AF250 线芯材质:其他
公司地址	安徽省合肥市洪岗路明远新村8幢108室
联系电话	13739249018

## 产品详情

品牌	三鑫	型号	AF250
线芯材质	其他	芯数	N
护套材质	氟塑料	电线最大外径	N ( mm )
护套厚度	N ( mm )	产品认证	ISO9001-2000

氟塑料绝缘耐高温线、硅橡胶绝缘护套电线电缆用途：适用于交流600v以下高温条件下电器设备及仪表线路的连接。如航天航空、国防科技、冶金化工、电力炼油、船舶道路等高科技领域及车辆制造、食品机械、照明器具、烤房烘道等。

氟塑料绝缘耐高温线、硅橡胶绝缘护套电线电缆特点及使用条件：耐高温低温(-65 ~ 200 )、耐各种介质且具有优异的耐老化性能、耐酸碱云母绕色耐高温线适用于航空、冶金、石油、化工等多种行业在135 、 150 、 200 、 260 温度下的电器、自动化仪表控制、监控回路及保护线路等场合使用。云母绕色耐高温线产品标准：国标gjb773a ~ 2000云母绕色耐高温线主要技术指标：

1、实验电压：额定电压600v，产品其试验电压（交流50hz）2500v,1分钟不击穿。2、绝缘电阻：+20 时 103m .km。用途：适用于交流600v以下高温条件下电器设备及仪表线路的连接。如航天航空、国防科技、冶金化工、电力炼油、船舶道路等高科技领域及车辆制造、食品机械、照明器具、烤房烘道等。特点及使用条件：耐高温低温(-65 ~ 200 )、耐各种介质且具有优异的耐老化性能、耐酸碱产品标准：国标gjb773a ~ 2000主要技术指标：

1、实验电压：额定电压600v，产品其试验电压（交流50hz）2500v,1分钟不击穿。  
2、绝缘电阻：+20 时 103m .km。产品分类：ff46-1镀锡铜芯聚全氟乙丙烯（fep）绝缘电线电缆。ff46-2镀银铜芯聚全氟乙丙烯（fep）绝缘电线电缆。规格参数：订交货说明：1、电线制造长度不小于20米；允许长度有不小于5米的短线段交货，其数量应不超过总交货长度的20%、也可根据双方协议以任何长度交货。2、可根据双方协议定做其它结构，或导体材料如不镀金属或镀镍等。  
3、有红、黑、黄、兰、绿、白、棕、橙、紫、灰、透明及彩色半透明等颜色供选。