

## 各类双金属温度计（用户有特殊要求可量身订做）

产品名称	各类双金属温度计（用户有特殊要求可量身订做）
公司名称	合肥武氏电力设备有限责任公司
价格	27.00/套
规格参数	品牌:武氏 型号:WS 类型:双金属温度计
公司地址	安徽省合肥市洪岗路明远新村8幢108室
联系电话	13739249018

## 产品详情

品牌	武氏	型号	WS
类型	双金属温度计	测量范围	0-500 ( )
结构型式	根据需求	表面直径	100 ( mm )
精度等级	1.5		

## 产品说明

应用双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80 ~ +500 范围内液体蒸汽和气体介质温度。主要特点现场显示温度，直观方便安全可靠，使用寿命长；抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。轴向型、径向型、135°型、万向型等品种齐全，适应于各种现场安装的需要。

### 工作原理

双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时，带动指针旋转，工作仪表便显示出热电势所应的温度值。

### 主要技术参数

产品执行标准：jb/t8803-1998gb3836-83标度盘公称直径：60、100、150精度等级：1.0、1.5  
热响应时间：40s防护等级：ip55角度调整误差：角度调整误差  
应不超过其量程的1.0%回差：温度计回差应不大于基本误差限的绝对值重复性：  
温度计重复性极限范围切应不大于基本误差限绝对值的1 / 2

测量范围		
测温范围	适应范围	
	工业、商业	实验室、小型
-80-+40		
-40-+80		
0-50		
0-100		
0-150		
0-200		
0-300		
0-400		
0-500		
测量端形式		


选型方式	
------	--


型号及规格	
-------	--

轴向型双金属温度计						
型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格		安装固定装置
				d	l	
wss-300	-80-+40	1.5	1cr18ni9ti	60	75	无固定装置
	0-80				100	
	0-100	304	150			
	0-150		200			
	0-200		316	300		
	0-400			400		

wss-400	0-500	316l	哈氏c-276	100	500			
wss-500				150				
wss-301				60			750	可动外螺纹
wss-401				100				
wss-501				150			1000	可动内螺纹
wss-302				60				
wss-402				100			固定螺纹	
wss-502				150				
wss-303				60			固定法兰	
wss-403				100				
wss-503				150			卡套螺纹	
wss-304				60				
wss-404				100			卡套法兰	
wss-504				150				
wss-305				60				
wss-405				100				
wss-505				150				
wss-306				60				
wss-406				100				
wss-506				150				

径向型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格 (mm)		安装固定装置
				d	l	
wss-310	-80-+40	1.5	1cr18ni9ti	60	75	无固定装置
wss-410				100		
wss-510	0-80			150	100	可动外螺纹
wss-311				60		
wss-411	0-100		304	100	150	可动内螺纹
wss-511				150		
wss-312	0-150			60	200	可动内螺纹
wss-412				100		
wss-512	0-200		316	150	300	固定螺纹
wss-313				60		
wss-413	0-400			100	400	固定法兰
wss-513				150		
wss-314	0-500		316l	60	500	固定法兰
wss-414				100		
wss-514				150	750	卡套螺纹
wss-315				60		
wss-415			哈氏c-276	100	1000	卡套法兰
wss-515				150		
wss-316				60		
wss-416				100		
wss-516				150		

135°型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格(mm)		安装固定装置
				d	l	
wss-420	-80-+40	1.5	1cr18ni9ti	100	75	无固定装置
	0-80				100	

WSS-520	0-100		304	150	150	
WSS-421				100		可动外螺纹
WSS-521	0-150			150	200	
WSS-422				100		可动内螺纹
WSS-522	0-200		316	150	300	
WSS-423				100		固定螺纹
WSS-523	0-400			150	400	
WSS-424				100		固定法兰
WSS-524	0-500		316l	150	500	
WSS-425				100		卡套螺纹
WSS-525				150	750	
WSS-426			哈氏c-276	100		卡套法兰
WSS-526				150	1000	

万向型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格		安装固定装置
				d	l	
WSS-480	-80-+40	1.5	1cr18ni9ti	100	75	无固定装置
WSS-580				150		
WSS-481	0-80			100	100	可动外螺纹
WSS-581				150		
WSS-482	0-100		304	100	150	可动内螺纹
WSS-582				150		
WSS-483	0-150			100	200	固定螺纹
WSS-583				150		
WSS-484	0-200		316	100	300	固定法兰
WSS-584				150		
WSS-4285	0-400			100	400	卡套螺纹
WSS-585				150		
WSS-486	0-500		316l	100	500	卡套法兰
WSS-586				150	750	
			哈氏c-276		1000	