

为客户量身打造专业水箱

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 为客户量身打造专业水箱 |
| 公司名称 | 合肥武氏电力设备有限责任公司 |
| 价格 | 1550.00/吨 |
| 规格参数 | 设备名称:不锈钢水箱 型号:WSSX 额定容量:1-10000000 (L) |
| 公司地址 | 安徽省合肥市洪岗路明远新村8幢108室 |
| 联系电话 | 13739249018 |

产品详情

| | | | |
|--------|-----------------|------|---------------|
| 设备名称 | 不锈钢水箱 | 型号 | WSSX |
| 额定容量 | 1-10000000 (L) | 规格 | 量身打造 |
| 额定输出功率 | 0/1-100000 (kw) | 电压 | 0/220/380 (V) |
| 冷却方式 | 000 | 运行方式 | 000 |
| 保护功能 | 000 | 显示 | 智能 |

水箱的优点：本产品采用钨极氩弧焊接，水箱基础型钢采用电焊工艺，水箱内部接缝及拉筋均采用满焊。永不生锈选用进口食品级sus304，sus316和sus444不锈钢板材特有的优良耐蚀性，可永久性防锈。

永不渗漏 独特的结构设计全焊接现场组合，具有超卓的强度，不会出现漏水及密封不严现象；任意组合造型应用户要求，容积满足一切设计要求，安装现场无特殊要求，尤其适合于改造工程。

水箱附件：

按用户提供的设计图配置的附件：进水管、出水管、溢流管、排污管、通气孔、人孔和内外扶梯。生活与消防并用的水箱内，为保证消防用水的储备量而增设的生活出水虹吸管。特殊水箱的金属防虫网、防波筒等。按订货合同配置的附件：进水管水流出口的液压水位控制阀或浮球阀等，水箱液位与水泵联锁时，箱内安装的水位控制器等。

水箱保温：采用聚胺脂发泡方式在水箱夹层灌注50mm聚胺脂发泡保温或按用户要求的保温方式保温。

使用说明：

水箱试水无渗漏后，打开排水阀放水，冲洗水箱内部，排尽积水，关闭排水阀，注水至设计水位即可正常使用，使用过程中应定期用药物及高压水冲洗水箱内部，保证水质清洁，长期放置重新注水时，应检查各部位是否正常。

应用范围：

建筑行业生活及消防给水；

各种场合的储水池；

工矿企业的生产、生活给水；

其它类型的介质容器（例如：液态化工产品、啤酒、乳类）；

各种类型的循环水、冷却水、热水供应系统。

组合式不锈钢水箱的特点：选用进口sus304#2b不锈钢材料，具有极高的耐腐蚀性，箱体采用凸面模板（1000×1000、1000×500、500×500）拼装焊接，可根据现场的结构，不同的尺寸要求，不同的吨位要求进行灵活组装，耗材较少，结构强度较高，无需大型吊装设备，运输方便。