

# 各种规格 硅橡胶伴热带 硅橡胶电热带

产品名称	各种规格 硅橡胶伴热带 硅橡胶电热带
公司名称	合肥武氏电力设备有限责任公司
价格	6.00/米
规格参数	类型:硅橡胶电热带 品牌:安福 型号:WS
公司地址	安徽省合肥市洪岗路明远新村8幢108室
联系电话	13739249018

## 产品详情

类型	硅橡胶电热带	品牌	安福
型号	WS	常温电阻	0-1000000 ( )
表面温度	可根据要求订做 ( )	最大电压	220 (V)
功率	0-10000000 (W)	主要用途	太阳能水管专用

### 硅胶电热带 详细介绍:

#### 一：产品说明：

特制:可以制作使用安装，拆卸都很简便容易。可以设计对应直径在35以上的配管产品。请指定管的外径和长度。

#### 二：特点及应用：

1、能够缠绕直径35以上的配管绝对不能重叠。

2、发热部位要与配管紧密贴合，此时，引线出线部分（厚的部位）请不要弯曲。

3、将电热器固定于配管时，请使用硅胶粘合剂的铝粘合胶带与玻璃纤维胶带等。

4、可外加保温层。

三．容量密度：

通常情况使用0.6~0.8w / cm<sup>2</sup> 这个范围为最佳，不过，因为根据电热带安装和温度调节情况的不同会有所变化，所以在先定时请和本公司联系。

防潮规格：端面板材，简易防潮，长时间在水中或结霜处不能使用。如需于水中使用，请联系本公司订制相应防水等级产品。

硅橡胶电热板，很薄，份量轻盈兼有灵活性....有了这种加热器，你能够让热传递至任何所需的地方，在处理中，改善热传递，加速升温和减少功率需要。玻璃纤维-加强型硅橡胶给您的加热器尺寸上的稳定性，不丧失灵活性。1.特点：(1)按实际形状尺寸设计，包括3维几何来符合您的设备。(2)防潮防化硅橡胶材料提供更长的加热器寿命。(3)简易粘贴及符合着在您的部件上，通过硫化，粘合剂，或系牢件等。2.应用：(1)太阳能水管，冷冻防护及防压缩，对于许多类型的仪器及设备。(2)医药设备譬如血液分析仪，试管加热器，广泛应用于按摩椅垫等等。(3)计算机辅助设备如激光打印机等。(4)塑料薄膜硫化。

技术参数1 ) 绝缘材料最高耐温：250 2 ) 最高使用温度：250 -300 3 ) 绝缘电阻：5 m 4 ) 耐压强度：1500v/5s5 ) 功率偏差：±8%6 ) 最大1000mm × 8000mm 最小20mm × 20mm 厚度1.5mm (最薄0.8mm，最厚4mm) 引线长度

注：可根据用户需要的电压、功率、规格大小、产品形状订做生产