

# 保温管道接头高密度聚乙烯电热熔套

产品名称	保温管道接头高密度聚乙烯电热熔套
公司名称	青岛天智达塑胶集成有限公司
价格	14.50/kg
规格参数	产地:青岛 型号:PE 标准:国标
公司地址	青岛市李沧区308国道上王埠西500米
联系电话	17865326988 17865326988

## 产品详情

### 保温管道接头高密度聚乙烯电热熔套

#### 接头

将相邻管道和/或管件连接形成一体所需的结构。

#### 3.2

##### 热缩带式接头

由高密度聚乙烯外护层、热缩带及保温层组成的接头结构形式。

#### 3.3

##### 电熔焊式接头

由电熔焊式带状套筒、电热熔丝及保温层组成的接头结构形式。

#### 3.4

##### 热收缩式接头

由交联聚乙烯外护层、密封胶及保温层组成的接头结构形式。

#### 3.5

##### 双密封式接头

两种密封系统分别安装在同一接头上，彼此相互独立，互不影响，在接头运行过程中分别起作用。

### 3.6

#### 接头保温层

填充在工作钢管和/或管件、接头外护和相邻管端间的保温材料。

### 3.7

#### 聚乙烯焊接

在一定时间内，通过持续加热、加压，使聚乙烯间熔融连接。

## 1 接头分类 及适用条件

### 4.1 分类

4.1.1 热水管接头可分为热缩带式接头、电熔焊式接头、热收缩式接头和双密封式接头。

4.1.2 蒸汽管接头包含可拉动接头和不可拉动接头。

### 4.2 适用条件

#### 4.2.1 热水管道

4.2.1.1 当工作钢管管径小于或等于DN200时，可采用热缩带式或热收缩式接头。

4.2.1.2 当工作钢管管径大于DN200，且小于DN500时，可采用热缩带式、热收缩式或电熔焊式接头。

4.2.1.3 当工作钢管管径大于等于DN500时，宜采用电熔焊式接头。

4.2.1.4 根据设计要求或管网工况条件可选择双密封式接头形式。