

幕墙维护清洗 云嘉幕墙 幕墙维护

产品名称	幕墙维护清洗 云嘉幕墙 幕墙维护
公司名称	南京云嘉幕墙工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区工农新村288号
联系电话	15851892684

产品详情

幕墙骨架的安装

对立柱进行固定，玻璃幕墙维护，将立柱与主体埋件连接。通过垂直控制线调整立柱的垂直度，并用经纬仪或吊锤进行检测。立柱高度可为1层楼或2层楼高，幕墙维护清洗，立柱之间接头用套管连接。为避免玻璃幕墙因温度等变化而变形，接头处需留有10~20mm的空隙。横梁通常是由下而上分层安装。横梁与立柱的连接采用螺栓连接，相邻两根横梁的水平偏差不大于1mm，同层楼中的横梁水平偏差不大于5mm，与立柱外表面偏差不大于1mm。

玻璃的包装

由于玻璃尺寸较大，木包装箱一定要牢固，设计好吊装点。玻璃在包装箱内除四周要用聚泡沫板塞紧外，玻璃和玻璃之间不能简单用纸张分隔，幕墙维护，一定要用双面巾聚泡沫板塞紧。玻璃包装箱在运输、吊装过程中，里面的玻璃不能有移动。

内外夹扣设计

在设计玻璃内外夹扣和边框时，要与其它专业施工密切配合，要防止在安装好玻璃幕墙后，其它专业施工又在上方焊接或在夹扣上钻孔，因为其它专业施工队伍不了解玻璃幕墙的特殊构造，只考虑自己专业施工的方便，而焊接火花焊渣飞溅到玻璃幕墙上会造成玻璃不可恢复的损害。其它专业施工人员更应注意防止工具物件坠落，以免造成玻璃。

幕墙维护目视检查。一般与幕墙的清洗周期相结合，建议至少一年两次，商场幕墙维护，凡发现幕墙及其可启闭部分有密封性差、漏水、零件脱落或操作不灵活等情况，应随时修复或更换零件。幕墙墙面部件被损坏，例如玻璃的镀层，结构胶的损坏是由于暴露在大气中的结果，例如石油化学烟雾、臭氧、潮气及紫外光辐射的作用。部件损坏的速度和它的化学成分、物理结构与有害作用的剧烈程度有关，查明

原因后，确定更换的时间及方法。幕墙维护清洗-云嘉幕墙-幕墙维护由南京云嘉幕墙工程有限公司提供。南京云嘉幕墙工程有限公司（www.njyunjia.com）位于南京市鼓楼区工农新村288号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前云嘉幕墙在清洗中享有良好的声誉。云嘉幕墙取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。云嘉幕墙全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。