

优惠供应安装维修企业厂房天津铝合金电动伸缩门

产品名称	优惠供应安装维修企业厂房天津铝合金电动伸缩门
公司名称	天津明生门窗有限公司
价格	350.00/米
规格参数	品牌:明生 产地:天津 材质:铝合金
公司地址	天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新基地16号B8-3-201-4
联系电话	18822041192

产品详情

[天津电动伸缩门](#)

主要由门体、驱动器、控制系统构成。伸缩门的门体采用优质铝合金及普通方管管材制作，采用平行四边形原理铰接，伸缩灵活行程大。天津电动伸缩门的驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并配有手动离合器，停电时可手动启闭，伸缩门的控制系统有控制板，按钮开关，另可根据用户需求配备无线遥控装置。

[天津电动伸缩门](#)

所采用的电机系特殊的专用涡轮蜗杆式电机，因为其传动原理特殊性，稳定性高，输出力矩大、噪音小，速度适中。

[天津电动伸缩门](#)主要有伸缩门体、机头、控制器三部分组成。

1、伸缩门体:伸缩门体是由门体大框、交叉撑、轴(定轴、滑轴)及门体轮等主要部件组成。门体整体为金属结构，按材质又分为不锈钢门体、铝合金门体、压铸铝门体。

2、机头:由驱动器和电气部分组成，它固定在门体的一端，带动门体伸缩运动，与门体配套使用。

驱动器分普通型和机器人型。

3、控制器:由控制盒、台式控制器及手柄遥控器组成。

1)、控制盒:固定在机头内，由它接收控制器发出的指令控制门体的运行。

2)、台式控制器:主要由值班人员在值班室内使用。

3)、手柄遥控器:主要配备车辆使用，可在机头周围10-30米内(根据现场的无线电通讯环境而定)活动控制大门的开、关。

天津电动伸缩门

主要由门体、驱动器、控制系统构成。伸缩门的门体采用优质铝合金及普通方管管材制作，采用平行四边形原理铰接，伸缩灵活行程大。天津电动伸缩门的驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并配有手动离合器，停电时可手动启闭，伸缩门的控制系统有控制板，按钮开关，另可根据用户需求配备无线遥控装置。