

JBL KES6100MKII 10寸音箱专业K歌音箱

产品名称	JBL KES6100MKII 10寸音箱专业K歌音箱
公司名称	广州市鸿民电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	JBL: 10"压铸铝框架大功率 KES610: 1.35"复合振膜高频 美国: 箱体采用15mm夹板制
公司地址	广州市番禺区东环街蔡二新村西九街1号
联系电话	020-85827185 /13533364735/13533653286 13539789783

产品详情

主要特点: 10"压铸铝框架大功率低音驱动单元 1.35"复合振膜高频压缩驱动器 箱体采用15mm夹板制作,表面经哑光耐磨喷漆处理 70°x90°覆盖角设计,同事具备平滑的轴向和偏轴向频率响应 外形时尚,带有防尘面网的16号钢质防护栏栅 针对人声的中频表现力和超大功率响应优化设计的分频器 SonicGuard能有效保护高频驱动器 可以旋转安装的号角模式产品描述:KES6100是一款音色清晰和浑厚兼具,同事具有非常优良动态的全频扬声器。配置10"高输出的低音单元。以及可旋转安装的恒指向性号角。静默设计的分配器有效减少频段重叠和杜绝相位失真。箱体有18个M8螺纹悬挂点,一个用于安装在柱杆上的35mm插孔。小巧的箱体能够发出清晰的人声。声音透彻并且鲜明。KES6100具有合适的低频切除频率。满足高质量音乐重放的需要。同时可以可以匹配超低音获得更加优良的低频响应。从而更加适合应用在各种场所。应用: KTV扩声应用 酒吧,夜总会等现场需要高质量人声和音乐重放的场所 作为高性能卫星音箱和超低音音箱搭配使用规格:系统:系列类型: 10" 2分频,低音反射式频率范围(-10dB): 50Hz-20kHz频率响应(±3dB): 58Hz-20kHz灵敏度(1W/1m): 95dB额定阻抗: 8ohms最大声压级输出: 124dB (峰值129dB)覆盖角度: 70°x90° (HxV) 额定输入功率: 375W/750W/1100W(额定/音乐信号/峰值)外形:外形尺寸(HxWxD): 530mmx310mmx340mm20.9"x12.2"x13.6"净重: 17kg(37.5 lbs)低音单元: 1个10英寸高输出低音高音单元: 1个1.35英寸压缩驱动器输入连接器: 2xNeutrikSpekonNL4MP箱体结构: 六边楔型, 15mm夹板