

# 全新SP12-50圣阳蓄电池12V50AH正品行货

产品名称	全新SP12-50圣阳蓄电池12V50AH正品行货
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:SP12-50 规格:12V50AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

## 产品详情

全新SP12-50圣阳蓄电池12V50AH正品行货

品牌其他

类型铅酸蓄电池

放电倍率高倍率

电池盖和配齐栓结构阀控式密闭蓄电池

适用范围UPS蓄电池

额定容量50mAh

使用寿命5-6年h

型号

是否可充电

电压

加工定制

产品认证

储存期限

产地

UPS因长期与市电相连，在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中，蓄电池会长期处于浮充电状态，日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低，加速老化而缩短使用寿命。因此，一般每隔2 - 3个月应完全放电一次，放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后，按规定再充电8小时以上。

影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度，一般电池生产厂家要求的佳环境温度是在20 - 25 之间。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池，设计寿命普遍是5年，这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。另外，环境温度的提高，会导致电池内部化学活性增强，从而产生大量的热能，又会反过来促使周围环境温度升高，这种恶性循环，会加速缩短电池的寿命。

圣阳蓄电池12V50AH尺寸圣阳蓄电池12V50AH尺寸

使用的方法不对头。在判断时，使用仪器生产厂家推荐的标准值，把好电池判断成坏电池

，把坏电池判断成好电池。这里需要订正的是，我们说得内阻值实际上只是一个判断的当量而已。3，用内阻仪代替放电仪来判断保有容量，结果发现结果出入很大。6、防爆性BCSU-240C系列蓄电池在线监测管理系统采用电子式继电器，无通道切换火花，无产生明火连接器件，可用于高防爆要求的石油化工等行业。INNETBCSU蓄电池在线系新大楼、IDC数据机房、燕山石化集团聚丙烯分厂、燕山石化集团炼油厂、空中交通管理局、兰州中川机场、等企业的数据中心投入使用。

公司是国际ALABC组织成员，是中国电池工业协会和中国化学与物理电源行业协会常务理事、中国电器工业协会铅酸蓄电池分会和中国自行车协会理事，是中国汽车工程学会电动汽车分会、中国通信标准化协会、中国电源学会、太阳能和风能储能电池标准起草委员会会员。产品型号 额定电压(V) 20h率容量 (Ah) 10h率容量 (Ah) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高 (mm) 重量 (kg) 短路电流 (A) 参考内阻(m ) SSP12-3.5 12 3.5 3.26 115 65 86 92 1.55 88 45.0 SP-02 SSP12-6.5 12 6.5 6 2.0 170 32.0 SP-03 SSP12-7 12 7 6.5 2.1 190 30。公司倡导绿色运营，高度重视危险废物的回收再利用，2010年，获得“危险废物经营许可证”，成为行业内为数不多的具有危险废物经营资质的企业之一。