

合肥灌浆料厂家销售

产品名称	合肥灌浆料厂家销售
公司名称	南京翰德特种建材有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	品牌:南京翰德 型号:h40,cgm,h60 产地:南京
公司地址	南京市江宁区谷里街道箭塘社区
联系电话	189-12982698 18912982698

产品详情

南京翰德特种建材有限公司高强无收缩大流动度基灌浆料以特种水泥作为结合剂，特选高强度材料为骨料，辅以高流态，微膨胀，防离析等物质配制而成。具有良好的流动性,微膨胀性,早强,高强性和抗油渗性。系列产品综合性能优越,应用范围广泛,能够满足各类灌浆工程施工需要,是冶金,电力,石化,化工,轻工等综合行业的机械设备,地脚螺栓,厂房钢结构安装工程,补强加固工程以及道路、桥梁抢修工程的理想材料。在施工方面具有质量可靠，降低成本，缩短工期和使用方便等优点。

一、灌浆料型号：根据流动度及早期强度分为H-40、H-60、CGM灌浆料系列；客运专线专用型；特种灌浆料系列防冻型、超强型、耐高温型等

二、技术特点:早强,高强,大流动度(自流),无收缩,抗油渗

1、早强、高强：强度高可达60MPa以上，设备安装完毕后即可运行生产。

1, early strength, high strength: one day the highest intensity can reach more than 60MPa, equipment installed Bi Yitian after run production.

2、自流态：现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础，不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。

In 2, the site of self-flowing: just add water and stir, directly poured into the foundation of equipment, without vibration can fill all space equipment foundation.

3、微膨胀：以保证设备与基础之间紧密接触。

3, micro expansion: in order to ensure equipment and foundation of close contact between the.

4、无锈蚀作用：对钢筋、钢板等无锈蚀危害。

In 4, no corrosion to steel, steel: no corrosion damage.

5、抗油渗：在机油中浸泡30天后其强度比浸油前提高10%以上。

5, anti oil leakage in oil immersion: 30 days of the intensity ratio of immersion improves 10%.

6、耐久性：200万次疲劳实验，50次冻融循环实验强度无明显变化。

6, durability: 2000000 fatigue experiments, 50 cycles of freezing and thawing experiment, no significant changes in intensity.

7、耐候性好-40 ~ 600 长期安全使用。

7, good weatherability - 40 to 600 DEG C safe for long-term use.

三、用途：

Three, use:

1、设备安装的二次灌浆

1, equipment installation of the two grouting

2、钢结构柱基础安装

In 2, steel structure column foundation installation

3、各种机器电器设备无垫铁安装流动灌浆

3, all kinds of machinery and electrical equipment without pad installation flow grouting

4、地脚螺栓锚固柱基灌浆岩基灌浆

In 4, anchor bolt anchor pile grouting rock grouting

5、框架结构接头的锚接、桥梁接头加固补强

In 5, the anchor frame structure joints, joint reinforcement of bridge

6、后张预制构件的灌浆、预应力桥梁灌缝

In 6, after a precast, prestressed concrete bridge crack grouting

7、混凝土梁板柱墙体合基础的改造加固和修补

In 7, Liang Banzhu wall in foundation concrete reinforcement and repair

四、包装及贮存:

Four, packing and storage:

1、本产品为塑料编织袋（加内衬）包装，净重50公斤/袋。

In 1, the product of plastic bags (with liner) packaging, net weight 50 kg / bag.

2、须贮存于干燥通风的室内。

2, to be stored in a dry and ventilated room.

3、保质期半年。

During the first half of 3, shelf life.