

热转印印花 安徽热转印 安徽金叶子

产品名称	热转印印花 安徽热转印 安徽金叶子
公司名称	安徽金叶子文化传媒有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区耀远路工投兴庐科技产业园7号楼D区1楼
联系电话	18919622886

产品详情

热转印花膜使用参数和注意事项：

假如烫印杂乱不平的产品时，更要留意各个压力点的均匀共同，对烫金轮与承印物的压力角度要求更高，不然，极易呈现部分牢，部分不牢的现象。

速度的断定：应根据烫印面积来断定，一起要考虑加热温度的功率。一般是首要速度，再断定压力，终断定温度。

热转印花膜的制作技术要求和条件：

热转印花膜是很好的装饰装修材料，应用的范围十分广泛而且操作简单、图案细腻、价格低廉，热转印花膜是怎么制作出来的呢？

热转印工艺的印花原理是什么？

不论我们使用什么东西都要对它掌握足够的信息，安徽热转印，这样子在使用的过程中才不会出现那么多的问题。今天大家一起来学习一下热转印工艺的印花原理是什么，分别如下：

首要，服装热转印，打印的图画不要立刻就去热转印，必定要等油墨干透才能够，否则会泛起油墨的分散景象，热转印印花，影响打印作用。然后打印纸放在耗材上面的时候，上面要加一层洁净的白纸，防止由于热转印机械的灰尘形成的一些小瑕疵。

转印设备材料的使用方法？

油墨层剥离法：运用遇热后能对纤维产生较强粘着力的油墨，热转印电话，在较小的压力下就能使整个油墨层自转印纸搬运到织物上，再依据染料的性质作相应的固色处理。

提高法：这是常用的一种办法，运用分散染料的提高特性，运用分子量为250~400、颗粒直径为0.2~2微米的分散染料与水溶性载体(如海藻酸钠)或醇溶性载体(如乙1基纤维素)、油溶性树脂制成油墨，在200~230 ° C的搬运印花机上处理20~30秒，使分散染料搬运到涤纶等合成纤维上并固着。

热转印印花-安徽热转印-安徽金叶子由安徽金叶子文化传媒有限公司提供。安徽金叶子文化传媒有限公司（www.ahjinyezi.com）位于合肥市庐阳区耀远路工投兴庐科技产业园7号楼D区1楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽金叶子在广告服务中享有良好的声誉。安徽金叶子取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽金叶子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。