

腻子粉批发 安徽义源服务周到 亳州腻子粉

产品名称	腻子粉批发 安徽义源服务周到 亳州腻子粉
公司名称	安徽义源非金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安庆怀宁经济开发区
联系电话	18655196090

产品详情

腻子粉选购注意事项

1、看包装。在选购腻子粉的时候，首先要看还是腻子粉的制造标准、合格证，同时还要记得看产品在质量方面一些证书，这样才明白您自由选择到底合格品。2、自由选择时要从腻子硬度、白度、细度、和易性等这些方面来进行挑选出，一般而言用内眼是难以辨别它们的好坏，亳州腻子粉，可以看一下腻子粘性，如果是好就是较大、细致为好腻子，反之，如果是有针1孔的腻子它的质量就是会较为差，腻子粉价格，也可以铲一些，举例来说像一些好腻子反过来迅速就掉落的说明了该腻子粘性小。

腻子粉性能

1) 打磨性。对于刮类腻子，腻子粉批发，一般用砂子打磨，使表面光滑度符合装饰要求。打磨的难易程度通常称为“打磨性”。打磨性通常与腻子的粘结强度、硬度和表面光滑成反比，内墙腻子粉，打磨性采用腻子膜在恒温恒湿中干燥24h后加200g砝码，用300号水砂纸打磨100次，观察腻子膜的表面现象2) 施涂性。腻子的施工方法有刮涂、喷涂、拉毛三种。施涂性要求施工无障碍，且批涂腻子有填充性。

腻子粉怎么用

腻子粉是在油漆施工前使用的一种材料，其主要是给漆面打好均匀、平滑的基础。它对施工面进行预处理的一种表面填充材料。根据所用漆基而分别命名，以填充颜料为主。高1级装饰涂层很少使用。首先基层应坚实、干净、大致平整。如果是吸水性强的基层，应该先用清水润湿或者是喷刷胶水进行封底处理后再刮腻子粉。当然新抹过灰的水泥墙应在养护期后再刮腻子。其次是调和按腻子粉和水，按照1：0.5的比例搅拌均匀，静置10~20分钟再次搅拌均匀即可使用。

腻子粉批发-安徽义源服务周到-亳州腻子粉由安徽义源非金属材料有限公司提供。安徽义源非金属材料有限公司(www.ahyyfjs.com)是从事“真石漆,腻子粉”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:沈经理。