

HDR-60-24 明纬 HDR轨道式开关电源

产品名称	HDR-60-24 明纬 HDR轨道式开关电源
公司名称	上海先韵自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	明纬:HDR轨道式开关电源 HDR:额定功率60W
公司地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层
联系电话	17717391297

产品详情

HDR-60-24 明纬 HDR轨道式开关电源

60W | 24V | 85-264VAC/120-370VDC

线性变压器明纬电源LSR通常次级与变压器磁芯未保持基本绝缘，此时磁芯一般作为次级元件，初级与磁芯因保持加强绝缘；

变压器骨架 (bobbin):一般要求厚度超过0.4mm(IEC60950&60065),1.0mm(IEC61558&60335-2-29)

结构设计安规标准要求

塑胶外壳的热应力消除测试明纬电源LSR正常状态下外壳明纬电源LSR高温+10 但不得低于70
---IEC60950/60065

塑胶外壳的球压测试明纬电源LSR正常状态下外壳明纬电源LSR高温+40 但不得低于70
---IEC61558

支撑初级带电部件的绝缘材料球压测试明纬电源LSR至少125
---IEC61558/60950

防火外壳要求明纬电源LSRV-1级或通过V-1级燃烧测试
---IEC60950

灼热丝试验明纬电源LSR650

---IEC61558

钢球撞击试验（桌上型产品）

跌落测试（便携/直插式产品）

耐压测试（IEC60950/61558/60065/60601）