

济宁保鲜冷库安装 医药冷库费用 泰安冷库安装设计公司

产品名称	济宁保鲜冷库安装 医药冷库费用 泰安冷库安装设计公司
公司名称	济南环亚制冷设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:环亚冷库 型号:中小型 制冷设备:比泽尔
公司地址	经十路26777号
联系电话	0531-69926661 18678291918

产品详情

东方鸿泰是一家提供济宁保鲜冷库安装 医药冷库费用 泰安冷库安装设计公司，公司主营保鲜冷库、冷藏冷库、医药冷看、茶叶冷库、粮食冷库、速冻冷库、海鲜冷库、水饺冷库、酒店冷库、医院冷库、化工冷库等制冷工程。

冷库在使用、保养时注意以下几方面; (1) 油多了及时放油：油的热阻大大高于金属，是铁的20倍，换热器表面附着油膜将使冷凝温度上升，蒸发温度下降，导致能耗增加。冷凝器表面附着0.1mm油膜时，制冷压缩机制冷量下降16%，用电量增加12.4%;而蒸发器内油膜达到0.1mm时，蒸发温度将下降2.5℃，耗电将上升11%。同时，蒸发温度过低，使油泥进入蒸发器后不易被带回低压循环桶，易造成蒸发器堵塞，因此应尽量避免油进入换热系统。

(2) 及时排空气:空气在冷凝器中会提高冷凝温度：当系统内空气压力达到0.2MPa时，耗电量将增加18%，制冷量下降8%，因此，应尽力防止空气渗入系统，并及时排出渗入的空气。

(3) 定期清除水垢和清洗循环水池:保持冷凝水清洁，冷凝器结垢1.5mm时，耗电量将增加9.7%。

(4) 及时除霜:蒸发器表面结霜后，导致传热恶化，蒸发温度下降，耗电量增加。

(5) 利用夏季夜间低温时降温：当地区夏秋季节气温昼夜温差达10℃以上，合理利用夜间低温，节能效果明显。

4、保证满足制冷负荷的前提下，尽可能减少开机台数，提高压缩机运行效率。合冷建议，选择开1台制冷量大的压缩机代替2台制冷量小的压缩机；或选择开单机双级机代替两台配组式双级机。

5、调整开机时间。在不影响食品冷藏质量的前提下，减少白天制冷压缩机的运行时间(较好是中午时段开机)，增加夜间制冷压缩机的运行时间，即选择用电低峰(即在深夜后开机)；不但降低费用，而且夜间冷凝温度较低，可减少开机时间。