

危废污泥干化设备 山东科力达 污泥干化设备

产品名称	危废污泥干化设备 山东科力达 污泥干化设备
公司名称	科力达智能装备（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号
联系电话	13573449623 13573449623

产品详情

【污泥干化设备】结构及特点：

- 1.设备有机头、烘干段、机尾、网带、传动装置、进风管、出风管、风机（热风源另置）等组成。
- 2.污泥干化机是由若干个独立的单元段所组成，危废污泥干化设备，每个单元段包括循环风机，加热装置、单独或公用的新鲜空气抽入系统和尾气系统。因此对干燥介质数量、温度和尾气循环量等操作参数，可进行独立控制，从而保证了工作的可靠性和操作条件的优化。
- 3.要想得到的烘干效果和适当的产量，物料的含水量、网带的线速度、配风量和风温必须适当、合理、有机的结合。
- 4.物料有机头进入通过烘干进行烘干，网带的线速度视物料的种类和含水量而定。风流向采用负压，污泥干化设备，多孔进气，保证有效烘干面积，风流风速分布均匀，提高烘干效果。

【山东科力达【污泥干化机】】技术优势：

- 1、适用范围广泛
 - < 可充分实现对污泥进行“减量化、稳定化、无害化和资源化”处理；
 - < 终污泥颗粒可做掺烧燃料、焚烧、建筑材料、生物燃料等；
 - < 可适合市政污泥和工业污泥（印染、造纸、电镀、化工、皮革、制药）等各类型污泥干化系统（包括含砂量大污泥）；

2、节能：

采用热泵热回收技术，密闭式干化模式无任何废热排放；每吨80%湿泥干化至30%，化工污泥干化设备，每度电可除水3.5-4公斤.

结合“污泥条状”干燥的特点，从内在水到外在水分蒸发的特点，选用KLD-201-A型多级带式污泥干化机进行连续干燥作业。该机组主要技术参数如下；

【污泥干化机】设计参数

- 1、物料名称：污泥
- 2、物料形状；条状，10X50mm
- 3、处理量:每小时原泥300公斤---10吨
- 4、含水率：初水分为 80%，污泥干化设备厂家，终水分为40%--10%；

根据“污泥”干燥过程的脱水特性，采用预干、缓苏，再干燥的工艺；

危废污泥干化设备-山东科力达-污泥干化设备由科力达智能装备（山东）有限责任公司提供。科力达智能装备（山东）有限责任公司（www.kldznzb.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！