

杭州木质防火门价格厂家供应

产品名称	杭州木质防火门价格厂家供应
公司名称	杭州新欣门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区良渚镇杜甫村杨家涧35号
联系电话	13858068774

产品详情

防火门按材料归类，可分成：

- 1.木质防火门用难燃木料或难燃木料工艺品作门边框、门扇框架、门扇控制面板，门扇内若填充原材料，则填充对身体无毒性没害的防火保温材料，并配上防火五金配件所构成的具备一定防火性能的门。
- 2.钢质防火门用钢制原材料制做门边框、门扇框架和门扇控制面板，门扇内若填充原材料，则填充对身体无毒性没害的防火保温材料，并配上防火五金配件所构成的具备一定防火性能的门。
- 3.钢木质防火门用钢制和难燃木制原材料或难燃木料工艺品制做门边框、门扇框架、门扇控制面板，门扇内若填充原材料，则填充对身体无毒性没害的防火保温材料，并配上防火五金配件所构成的具备一定防火性能的门。
- 4.其它材料防火门选用除钢质、难燃木料或难燃木料工艺品以外的无机物难燃原材料或一部分选用钢制、难燃木料、难燃木料工艺品制做门边框、门扇框架、门扇控制面板，门扇内若填充原材料，则填充对身体无毒性没害的防火保温材料，并配上防火五金配件所构成的具备一定防火性能的门。

防火门的开启方向务必是朝着疏散逃生方向开启，在火灾事故逃生全过程中一定会历经防火门，假如逃生的总数较多非常容易导致拥挤，历经防火门时，向疏散逃生方向开启的防火门非常容易拉开，即使拥挤也可以拉开，假如反方向开启对逃生导致麻烦，并且疏散总数较多时，非常容易导致拥挤，因此防火门开向逃生疏散方向的，木质防火门价格，要是向外用劲，就可以便捷门开。在高层住宅工业建筑的防火门应是向疏散方向开启的推拉门，并在关掉后还应从一切一侧手动式开启。另外用以疏散的过道、楼梯口和前处理室的防火门，应具备自主关掉的作用。双扇的和多扇防火门，还应具备按序关掉的作用。

常见的当场区别防火门级别的方法有下列三种。

1查询防火门工程验收材料查询防火门原厂时的产品质量检验汇报、合格证书、生产许可证、防火门电子身份证等消防工程验收材料，上边标明了材料和防火门级别。

2查询防火门出厂铭牌查询防火门门框上的生产商出厂铭牌，上边标明了生产制造企业名称、详细地址及联系电话，另外也标明了材料和阻燃等级。

3精准测量防火门规格以便进一步确定防火门的级别准确无误，还可以选用精准测量防火门规格的方法来认证。钢质甲等的门框厚度一般为12厘米，门扇厚度为5厘米；钢质乙级的门框厚度一般为11cm，门扇厚度为4.5厘米；钢质丙级的门框厚度一般为10厘米，门扇厚度为4.2cm；木制甲等的门框厚度一般为10厘米，门扇厚度为4.5-5.5厘米；木制乙级的门框厚度为10厘米，门扇厚度为4-5厘米；木制丙级的门框厚度一样为10厘米，门扇厚度为4cm。

杭州木质防火门价格厂家供应由杭州新欣门业有限公司提供。杭州新欣门业有限公司（www.welldoors.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！