

彩钢顶设计图 美星彩钢 汤阴彩钢顶

产品名称	彩钢顶设计图 美星彩钢 汤阴彩钢顶
公司名称	安阳县吕村镇美星彩钢钢构制作部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市人民大道与海兴路交叉口向西100米东北 务对面路北
联系电话	15737213600 15737213600

产品详情

其次活动板房内电器线路应采用PVC管(槽)明敷，布线要整齐美观；电器配置需符合设计要求；线路无绝缘老化及接长使用。再接下来就是对其防火性、防雷性和防腐性方面所需要的注意事项了。在其防火性方面来说，防火间距应符合设计和规范要求，消防通道应通畅

消火栓、灭火器配置符合设计要求，布局合理；厨房等用火场所防火隔热措施应有效；

1、上弦横向水平支撑

上弦横向水平支撑一般布置在屋盖两端（或每个温度区段的两端）的两榀相邻屋架的上弦杆之间，位于屋架上弦平面沿屋架全跨布置，彩钢顶设计图，形成一平行弦桁架，汤阴彩钢顶，其节间长度为屋架节间间距的2~4倍。它的弦杆即屋架的上弦杆，腹杆由交叉的斜杆及竖杆组成。

交叉的斜杆一般用单角钢或圆钢制成（按拉杆计算），竖杆常用双角钢的T型截面。当屋架有檩条时，竖杆由檩条兼任。

3、下弦纵向水平支撑

它位于屋架下弦两端节间处，位于屋架下弦平面，沿房屋全长布置，彩钢顶平房图片大全，也组成一个具有交叉斜杆及竖杆的平行弦桁架，彩钢顶颜色，它的端竖杆就是屋架端节间的下弦。下弦纵向水平支撑与下弦横向水平支撑共同构成一个封闭的支撑框架，以保证屋盖结构有足够的水平刚度。

钢构件实现工厂化制作，按照标准化、通用化流程生产，机械加工，质量精度高，现场装配施工大幅度减少人工作业量。

彩钢顶设计图-美星彩钢(在线咨询)-汤阴彩钢顶由安阳县吕村镇美星彩钢钢构制作部提供。安阳县吕村镇美星彩钢钢构制作部(www.aymxcg.com)是一家从事“彩钢房，彩钢顶，彩钢大棚厂房，轻钢结构，C型钢，彩钢”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“彩钢房，彩钢大棚厂房，轻钢结构，C型钢，彩钢”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使美星彩钢在钢结构中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.aylxs.top)还是从事彩钢顶厂家，彩钢顶生产，彩钢顶销售的厂家，欢迎来电咨询。