

保定塑胶跑道 金达鑫体育设施 塑胶跑道厂家

产品名称	保定塑胶跑道 金达鑫体育设施 塑胶跑道厂家
公司名称	天津金达鑫体育设施安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区大寺镇龙津园7号楼804
联系电话	18812641827 18812641827

产品详情

塑胶跑道施工流程:材料准备——基础清理

塑胶跑道施工流程：

材料准备——基础清理——放线——铺涂底胶——打磨胶板——粘接胶板——面层喷胶——画线——清理场地

塑胶跑道施工方法和工艺：

1、准备工作

- (1) 材料进场
- (2) 施工工具与器械的准备
- (3) 水电到位

2、基础处理

- (1) 对不符合条件的地面进行打磨、修补
- (2) 清扫场地

塑胶跑道的施工工艺流程，橡胶跑道施工工艺流程

3、放线

先确定四条曲直分界线，在运动场地的直断面放线，标线应以鲜艳色彩为宜，以曲直分界线为基准，放出内沿道施工线，塑胶跑道厂家，然后由内向外依次放出各道施工线。

铺涂胶粘剂跑道摆好后，在粘接前，先将跑道由两端分别卷起

铺涂胶粘剂

跑道摆好后，在粘接前，先将跑道由两端分别卷起，由卷好的跑道中心往一方向在地面上刮胶。地面刮胶时，胶粘剂的用量应适中，每平方米应控制在0.7—1 Kg/m²之间，刮涂要均匀，控制好胶粘剂的黏度，在时间内进行铺设。

粘接

跑道在与地面粘接时，操作跑道铺设要十分细心，跑道的侧边应与地面施工标线对齐。先将卷起跑道的一侧进行粘接，粘接好后，在将另一侧进行粘接，依次先将内侧跑道粘接好。

其它各道铺设过程与一道铺设大体相同。

全塑型自结纹跑道简介：

全塑型自结纹跑道其底层是采用A、B双组份PU摊铺而成，保定塑胶跑道，为环保型产品，具有高效的弹性性能，在高温下不受影响。

符合各种专业的田径比赛场地要求，弹性性能优越。自结纹跑道以运动生物力学为依据，设计有独特的闭孔性微泡弹性夹层，既能减缓运动员脚步着地时对人体各关节产生的冲击力，又能使人体获得源源不断向前的动能。达到国际田联颁布的冲击吸收率的达标要求35%~50%，塑胶跑道施工厂家，为国内独创现场浇铸型专业跑道结构，塑胶跑道施工方案，面层采用专用的喷涂器械进行施工。特点如下：

(1) 耐候性极佳，不易老化。

(2) 弹性相对于透气型塑胶跑道更加的稳定和优越，一年四季弹性无差别，决不会冬硬夏软。

(3) 力量回转及吸震力强，强调运动员舒适及安全，有助运动员发挥或提高成绩。

(4) 跑道的各项参数可以说符合国家体育总局的参数，在跑道上可以进行各种田径比赛项目。

(5) 画线不易掉漆，色泽更加鲜明、不褪色，耐磨性相对透气型的更佳。

(6) 平整度达到国家标准，滤水性更加好，小雨天不需停止比赛，大雨后可立即比赛，不会有积水现象。

(7) 跑道的整体色彩更加鲜艳、美观、持久不掉色。

(8) 更加好的防老化功能。

(9) 施工工艺更加的先进。

(10) 跑道后期的维护简单，费用低。

保定塑胶跑道-金达鑫体育设施-塑胶跑道厂家由天津金达鑫体育设施安装工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津金达鑫体育设施安装工程有限公司（www.jindaxin022.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!