

# 工品汇斯图加特西克 sick传感器 吉林sick

产品名称	工品汇斯图加特西克 sick传感器 吉林sick
公司名称	深圳市斯图加特科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区建设东路百富汇科技园D栋209
联系电话	13751107988

## 产品详情

sick光纤传感器WLL180T

sick光纤传感器WLL180T \

即使最快速的工艺，也能够可靠地被识别

在恶劣环境下比如灰尘或喷雾下，吉林sick，可靠地识别工件

得益于总线通讯，邻近安装的光纤头不会互相影响

简单地监测过程参数

根据应用适应迟滞现象，sick开关，比如识别微型或透明的物体

即使在困难的安装环境下显示屏也能够清晰地显示

开关距离: 12 ... 20 m

输入: 多功能输入端 MF

开关量输出数量: 1

开关类型: 明/暗切换

连接类型: 电缆 4针

外壳防护等级: IP50

设置: 菜单控制, sick德国, 示教按键, 电缆

## 增量式编码器DKS40

名称: 增量式编码器

型号: DKS40

坚固耐用的高性能增量编码器

### 机械数据

机械版实心轴, 端面安装法兰

轴径8毫米x 13毫米

重量0.18公斤

启动扭矩0.6牛米 (+20 ° C)

工作扭矩0.4厘米 (+20 ° C)

运行速度6,000 U /分钟

转子的惯性矩6平方厘米

轴承寿命 $2 \times 10^9$ 圈

外壳等级IEC 60529

工作温度范围0 ° C至+60 ° C

储存温度范围-40 ° C ... +70 ° C, 无包装

耐冲击50 g, 7 ms (EN 60068-2-27)

耐振动20 g, 10 Hz ... 2, sick传感器, 000 Hz (EN 60068-2-6)

空气湿度90%

sick单光束安全光栅WSU/WEU26-3

型: WSU26/3-103A00 , WEU26/3-203A00

产品系列: WSU/WEU26-3

产品系列: 单光束安全光栅

系统硬件: /

保护距离: 15 m ... 70 m

外壳材料: 压铸铝

连接类型: PG 接头 (13.5)

前镜加热器: 是

类型: WSU26/3-103A00 , WEU26/3-103A00

产品系列: WSU/WEU26-3

产品系列: 单光束安全光栅

系统硬件: /

保护距离: 0.5 m ... 20 m

外壳材料: 压铸铝

连接类型: PG 接头 (13.5)

前镜加热器: 是

工品汇斯图加特西克(图)-sick传感器-吉林sick由深圳市斯图加特科技有限公司提供。深圳市斯图加特科技有限公司 ( www.stugatt.com.cn ) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。斯图加特——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市龙华新区建设东路百富汇科技园D栋209，联系人：张小姐。