

801建筑胶水 多种规格

产品名称	801建筑胶水 多种规格
公司名称	临海市春竹粘胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	剥离强度:6.5 (MPa) 密度:欢迎来电咨询 (g/cm3) 成膜时间:48H (小时)
公司地址	临海市白水洋镇白水洋村
联系电话	86 576 85881818 13905865378

产品详情

剥离强度	6.5 (MPa)	密度	欢迎来电咨询 (g/cm3)
成膜时间	48H (小时)	渗出性指数	欢迎来电咨询
拉伸粘结性	优良 (MPa)	伸长率	5 (%)
产地	浙江省临海市春竹粘胶有限公司	品牌	春竹
固化时间	欢迎来电咨询 (h)	外观	膏糊
固化条件	欢迎来电咨询		

非常感谢您选择与我们合作！

全国支持小额批发。我们将全程鼎力支持。

温馨提示：诚信通旺铺标示的产品图片、价格、参数为参考信息，欢迎社会各界朋友来电咨询。谢谢！

祝：合家欢乐万事如意！

咨询电话：13905865378徐先生

浙江省临海市春竹粘胶有限公司前身是仙居县春竹乳胶涂料厂创办于1989年,主要从事胶粘剂生产和开发,经过十几年的发展,公司现占地面积13200平方米,可年产水性胶粘剂8000吨、油性胶粘剂300吨的现代化生产车间,产品覆盖工艺品、家具、装潢、彩印包装、纸箱、印染、复合等行业,公司以发展、创新的思维模式,精心做强,稳步做大的经营理念,注重春竹品牌形象,严格按照iso9001质量管理体系、iso1400环境管理体系来控制产品质量.

热忱欢迎有识之士加盟,一道创造财富,服务社会!

产品参考图片：

外观：白色膏状体 用途：903胶适用于瓷砖、面砖、马赛克、石膏板、玻璃、木地板、pvc地板等材料与混凝土表面的粘接，各种多孔类建筑材料之间的粘接。使用方法：两粘接面用干布或毛刷去掉灰尘后，即可直接涂胶，胶层厚度0.5-1毫米，涂胶后晾至3-5分钟即可粘接，24小时可达到理想强度，5-8天后可达最高强度。本胶可面涂、线涂、点涂。面涂1.5-2m²/kg，线涂2-3m²/kg，点涂3-4m²/kg。注意事项：1、被粘材料粘接前勿用水洗泡，墙面必须干透。2、马赛克、瓷砖和混凝土粘接24小时以后，要用水泥钩缝。3、粘接垂直面或较重材料时涂胶后多晾3、5分钟后，再进行粘合。4、粘接较沉重材料时要从下往上顺序粘接。5、903胶用完后，在室温下要密闭保存，有效期半年。如超过半年，胶液无异常，可以继续使用。

6.本品不能加水稀释。

包装规格：1kg，5kg，亦可以根据客户的要求来。