

【安庆美国哈斯VF-6/40机床防护板】

产品名称	【安庆美国哈斯VF-6/40机床防护板】
公司名称	庆云金恒兴机床附件有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县经济开发区常盛工业园3号
联系电话	0534-7088088 13905445500

产品详情

美国哈斯VF-6/40机床防护板

机床防护罩充磁均匀，分离出的磨屑铁粉干燥。可处理含有粉末状吸磁杂质的冷却液；产生的磁场大,不锈钢机床防护罩吸附面积大，分离效果好；外型简洁，结构紧凑，运转平稳，噪音低，功率损耗小；体积小，安装使用方便，可按机床特定空间设计与制造适用于各种磨床精研拉丝机电加工等加工设备的冷却液净化，磨床及其他精细加工机床冷却液的净化。磁性分离器优点高强磁性，可以达到GS以上，磁性强度在GS范围内可以选择。磁性分离器处理水量大，运行平稳可靠，可实现长期无故障运行。

可随时分段微量补偿刮板磨损量，以确保zui佳分离效果。磁性分离器是一种通用性分离设备。主要用于铁磁性物质的自动分离，保持切削液清洁，了加工性能和寿命，环境污染。分离器滚筒用强大的磁力，将机床切削液油质，水质)中的铁磁性切屑和磨屑分离出来，实现自动分离。从而加工产品质量，降低成本，生产效率。数控机床磁性分离器广泛用于各类普通磨床粉末涂装线轧辊磨床轧钢废水净化轴承磨削线等含颗粒杂质的切削液净化。数控机床磁性分离器具备以下特点传动系统与箱体分离，清洁保养方便。

。

机床防护罩充磁均匀，分离出的磨屑铁粉干燥。可处理含有粉末状吸磁杂质的冷却液。产生的磁场大不锈钢机床防护罩吸附面积大，分离效果好。外型简洁，结构紧凑，运转平稳，噪音低，功率损耗小。体积小，安装使用方便，可按机床特定空间设计与制造。数控机床磁性分离器安装及注意事项应按铭牌标准设定流量装配造型，进口若与机床不符，可加变径接头变换。装机前方向运转正常情况下方可，再适当调紧碟形螺母，使胶棍与磁桶达到zui挂的碾压状态。长期不工作时，应清理箱体以防杂质堆积冻结，链条间隙过大应及时松紧，定期给链条上油。

一纸带过滤机特点能够充分滤除冷却液油中的各类金属非金属杂质；过滤效果达到%以上，精度可达到-um,可实现自动控制；可配合恒温装置对切削液进行恒温冷却，以满足对冷却液温度要求比较严格的主机；纸带过滤机适用范围可用于精密磨床珩磨机 and 精加工机床。可加控温装置组成冷却过滤控温系统，以满足主机的温度要求纸带过滤机应用领域:拉丝液净化处理，磨削液及含细微切屑的切削液油净化处理，零件清洗液净化处理，酸洗液净化处理及工业废水处理三纸带过滤机的。

圆式防尘罩，现在为适应机械应用分为橡胶材料，尼龙布材料，耐高温三防布等等重多材质，如何选购呢。圆式保护套是一种圆筒式新型机械部件，为高频热合和缝制制作方法。高频热合防尘套内有钢丝圈支撑，缝制式防尘套内有PVC材料支撑，缝制式防尘套又可分为整体式拉链式活动粘贴式等。根据油缸气缸的运行环境不同，采用不同的材质制作。有阻燃耐高温材料进口材料国内普通材料恒温材料低温材料。耐油耐酸碱耐腐蚀耐拉伸。可防尘防水防油防乳剂和化学。

可任意弯曲伸缩。更能适应机械设备的瞬时高温高压高速摩擦等的特有恶劣环境下工作。根据客户需求规格生产制作圆筒型锥型灯塔型等规格形状。两端连接方式有径口卡箍两端连接法兰盘式两端连接粘接式，法兰盘材质又分为PVC板法兰盘金属法兰盘。好的防护会为客户带来的效益，所以实用客户要对小细节的防护重视起来，从而才会不必要的损失。机床防护罩纸带过滤机在纸带过滤机的基础上，增加了磁性分离器，使机床切屑液实现了二级过滤，使一部分磁性屑被磁性分离器过滤掉。