

# 广西木托板材料供应一览表

产品名称	广西木托板材料供应一览表
公司名称	桂林辉煌木业有限公司
价格	1200.00/立方米
规格参数	含水率:12% 拉破指数:10048 N // m 产地:桂林
公司地址	广西省桂林市灵川县三街镇凉风桥工业园区
联系电话	0773-3663666 15078945777

## 产品详情

广西木托板，广西木托板厂，广西木托板材料--桂林辉煌木业有限公司专业生产各种国内外IPPC木托盘、大型包装箱、垫仓板。公司规模大，实力强，供货周期短。自开业以来，积极引进各种先进设备，不断提高产品质量，保证供货及时，凭着良好的信用、优良的服务得到了众多企业的信赖与支持，形成了集生产销售送货及包装售后一条龙服务，成为北京多家大型企业的指定供应单位。我厂生产的木托盘、包装箱全部使用螺纹钉，从日引进打钉设备，使钉帽沉入木板表面，避免了贵厂产品被木托盘钉帽划伤的事故，还大大延长了木托盘的使用寿命。我厂本着“质量为本、客户至上、交货及时、价格优惠”的经营理念，为您提供优质的产品和专业的服务。

### 广西木托盘发霉的主要处理方式

- 1、烘干：此方法可以解决大部分问题，但是成本价格昂贵，并且容易导致木材出现裂纹，但特殊的用途比如密封包装，仓库湿度大，出口时在海上湿热环境等情况下就不管用了。空气干燥（自然晾干）成本低，但是耗时长。
- 2、熏蒸：此方法主要是针对出口的木质包装进行杀虫，而且有效期比较短。很多误以为是防霉，其实它对霉菌的防治一点效果都没有的。
- 3、热处理：要有专门的设备，而且处理成本高，可以降低木材中水份含量，但不能解决根本问题。
- 4、防腐：此方法主要是针对室外应用的景观木或者家具木处理，常用的药水为ACQ和CCA等,采用真空高压的方式把药水打到木材里边，一般渗透比较厚，主要是防虫杀细菌等等，但其对霉菌效果不怎么好，往往看到景观木发霉的到处都是。
- 5、防霉：使用专业的木材防霉剂对其处理,可以采用快速浸泡或者喷刷等方式处理，但是防霉剂的成本

价格很高，并且对操作人员以及工作环境容易造成伤害和污染。

6、防潮剂：现在国际上通用放置集装箱干燥剂（货柜干燥剂）来防止受潮，为防止潮气渗入，可以用吸湿最强的氯化钙干燥剂，放在集装箱内，其次装箱前检查集装箱是否用水冲洗过，采取了干燥处理没有。

## 广西木箱定制加工流程

(1)对于木箱板的接缝形式操作：包括压边和榫槽两种接缝方式。

(2)在进行制作的时候不能够将钉头、钉尖，锯齿形布钉等显露出来，对于钢钉在进行操作的时候不能够中途弯曲或者是钉在接缝处。(3)对于木箱内需要用木方来作米字形的支撑等。

(4)对于起吊的地方要求设置起吊护铁箱体应该有的护棱、护角等等一些加固措施。(5)木箱体表面需要平整，色泽保持一致，没有出现明显的毛刺和虫眼结、腐朽、裂纹、弯曲等缺陷问题，对标准规定不能超越。(6)对于一些重要的加工面，需要有适当的防锈措施，对包装的物品需要考虑防水、防潮等要求。(7)对于制造的厚度不能小于9mm，对于纤维板、竹皮板等类似材料不能作为原材料使用。而制造的材料可以选择：松木或同类材料，如采用多层胶合板。(8)对于部分突出以及特殊的零部件需要拆下来进行包装垫紧、卡稳。必须保证箱内清洁、干燥、无异物等，装箱的时候需要保证重心居中靠下。对于一些出口的木箱需要有包装运输标志，常使用标志有：向上、怕湿、小心轻放等等。

## 广西木制包装箱分类

1.普通木箱：用箱板、箱档等构析制成的木箱。普通木箱，其内装物质量限于200kg以下。它由侧面，端面，底及盖构成。先将端面装在侧面上，然后将底和盖装在侧面与端面上而成。2.滑木箱：采用滑木结构的底盘，侧面和端面采用箱板、箱档制成的木箱。滑木箱属于中型木箱，其内装物质量限于200-1500 kg，外尺寸长，宽，高之和限于7m,宽，高在1.5m以下，主要用于机械产品的包装，也可用于小件货物的集装。普通木箱主要以端面和侧面为基础来承载，而滑木箱主要是以底座为基础的木箱，它比普通木箱能承受更大的载荷。因此适合作为中型产品的外包装用木箱。滑木箱（B型箱）。滑木箱由底座，侧面，端面及顶盖构成。先将侧面和端面安装在底座上，然后将顶盖装在侧面和端面上而成。适用于大型机械、机电产品或重型设备和生产流水线的包装运输。

3.封闭木箱：箱面用木板等钉合或制成的封闭状态木箱。4.花格箱：箱面用木板条等钉合制成的栅栏状木箱。适用于较大塑料件、布匹或汽车玻璃等产品的国内运输包装。

5.钢丝捆扎箱：用钢丝将箱板连接组成各箱面，并用箱档加固制成的木箱。