

湖南木托板材料供应一览表

产品名称	湖南木托板材料供应一览表
公司名称	桂林辉煌木业有限公司
价格	1200.00/立方米
规格参数	含水率:12% 拉破指数:10048 N // m 产地:桂林
公司地址	广西省桂林市灵川县三街镇凉风桥工业园区
联系电话	0773-3663666 15078945777

产品详情

湖南木托盘的主要作用

一、物料管理科应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以库位空间有效利用。二、库位配置原则应依下列规定：1. 配合仓库内设备（例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。2. 依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。3. 收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。4. 木托盘将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。

湖南木托盘加工质量细节 湖南木托盘在加工过程中要注意一些与质量有关的细节，比如：所选木材的潮湿度，木托盘的材料含水率如果大于20%以上，加工成型后，会因为木材自然干燥，产生收缩，容易出现铁钉脱落现象，或铁钉不牢固，在干燥过程中，木托盘也会出现程度不一的变形，一定程度上会对木托盘质量产生影响；正确做法，应该在木托盘加工之前，对木材进行烘干处理；如果客户购买的木托盘，需要出口使用，应该对木托盘进行熏蒸处理，因为木托盘是以天然木材为原料而制造出来的一种托盘，所以务必要使木托盘达到进口国家对于进口木制品包装的要求，这也是木托盘知识的一部分。

湖南木托板盘材料品质

1. 腐朽：出口箱板材不允许存在；国内箱板材允许单面存在，长度、宽度、厚度不超过构件的1/4，腐朽的部位须有坚固性。

2. 变色：出口箱板材不允许有变色；国内箱板材允许霉菌变色面积不得超过所在材面面积的25%，其它变色不允许存在。
3. 虫眼：出口箱板材上不允许存在；国内箱任意材长1m范围内不允许密集存在，直径小于8mm的虫眼不超过10个；直径大于8mm的虫眼不允许存在；不影响构件的完整性和坚固性。
4. 裂纹：堵头、堵头带板不允许开裂（不影响外观和强度的情况下，允许表面有浅短的皴裂）裂纹不超过板长的5%，裂纹的间距大于200mm以上；裂纹方向应与木板方向一致，其它方向裂纹不允许存在。
5. 木节：坚固木节的直径不超过板宽的20%，非坚固性木节的直径不超过板宽的10%，任意板材长1000mm范围内允许的木节个数不超过5个（小于3mm的不计）。对于杉木，任意木材长1000mm范围内允许直径小于15mm的木节个数不超过10个。
6. 弯曲：木板平直度以不影响封箱钉合，允许弯曲度不超过0.6%。
7. 树皮：出口箱板材上不允许有树皮。宽度 1/3板宽，厚 1/4板厚，长度 1/3板长；同一面，两边部不允许同时存在。
8. 斜纹：沿板材长度方向倾斜的长度不超过板材水平长的10%
9. 材质：不允许松软、疏松，进水、干裂。

湖南木托盘优点

- 1、木托盘可以减少货物因装卸而产生的破损，精确度高、不易变形，用高强度螺钉加固，不会起钉，牢固性好。
- 2、木托盘可以适应货物机械化作业的要求,减轻了货物的装卸强度,加快了装卸和运输速度。
- 3、木托盘可以节省包装材料,节省运输费用。

湖南木托盘与塑料托盘相比优势在与可以根据客户要求任意定做、不局限于尺寸要求和样式设计要求，价格便宜、承载量大更是木托盘的优势所在。