

广州木托板材料供应一览表

产品名称	广州木托板材料供应一览表
公司名称	桂林辉煌木业有限公司
价格	1200.00/立方米
规格参数	含水率:12% 拉破指数:10048 N // m 产地:桂林
公司地址	广西省桂林市灵川县三街镇凉风桥工业园区
联系电话	0773-3663666 15078945777

产品详情

广州木托盘的材料

广州木托盘的性能及特点，均来自于木材本身，材料是决定木托盘应用及价格的决定性，

实木：属阔叶树种，材质疏松而软，耐用性差，是用于制造承重要求不高的托盘。

松木：属针叶树种，种类较多，适用性广。落叶松/黄花松/白松/红松纹理粗实，木质硬，色白，外观美丽，多用于制造精细包装物，但价格较高。

广州木制托盘的缺陷

木材易受潮、发霉、虫蛀，且无法清洗。此外，其表面木屑脱落及螺钉锈蚀的问题也无法克服。
(济南鲁创包装制品有限公司)

由于木材是天然材料，其质量受地域气候等多方面影响，即便是同一批原料，在干湿度、风裂等方面亦难以达到统一标准。

木制托盘使用寿命较短，常规使用下周转次数约在200—300次。

同样由于卫生原因（主要是天牛虫的侵害），自1998年期美国及欧盟对中国出口用木制托盘相继发出禁令，木托盘需经熏蒸等方法处理后方可出口。熏蒸所需时间及费用均较大（一般需48小时，费用为成本的20%左右），且熏蒸所用药剂（如溴化钾醇等）又为有害制剂。此外，出口使用后的托盘需由承运

商负责运走或作销毁处理。这极大影响了一次性木制托盘的应用。

木制托盘对木材的需求造成了对森林资源的巨大消耗甚至破坏。从发展趋势看，其原料资源将日益枯竭。

广州木托盘标准

- 1.普通木托盘（二手）：尺寸：105*105，要求：外观干净；上面不少于七块板，板宽不低于7cm，板厚不低于1.5cm；下面三块板，板宽不低于7cm，板厚不低于1.5cm；中间柱为3根方木，尺寸为7cm*3.5cm，重量 10.5kg，单个托盘载重一吨以上。
- 2.木托盘（二手）：尺寸：1200mm（长）*1050mm（宽）；材质：干燥杨木，表面光滑；承载重： 1.0吨；上表面木板数量：7块，木板厚度不低于17mm，木板宽度70mm；下表面木板数量：3块，木板厚度17mm，木板宽度70mm；支撑板数量：3根，厚度80mm，宽度40mm-50mm，长度1050mm。
- 3.熏蒸木托盘（新）：105*105，上面七块板，板宽8cm，板厚1.8cm，下面三块板，板宽8cm，板厚1.8cm，中间柱为3根方木，尺寸为8cm*4cm，重量 10.5kg，全新制作。
- 4.熏蒸木托盘（新）：尺寸：1270mm（长）*1000mm（宽）*100mm（中空高）；材质：干燥松木，表面光滑；承载重： 1.5吨；上表面木板数量：10块，木板厚度20mm，木板宽度70mm；下表面木板数量：5块，木板厚度20mm，木板宽度70mm；支撑板数量：3根，厚度100mm，宽度40mm-50mm，长度1270mm；要求：熏蒸，附带熏蒸证明。
- 5.免熏蒸复合托盘:105*105,板厚不低于1.5cm，单个托盘载重不低于1吨，托盘必须符合免熏蒸复合托盘的出口要求，全新制作。
- 6.木托盘（新）：105*105,上面七块木板，板宽不低于7cm，板厚1.8cm，下面三块木板，板宽10cm，板厚1.8cm，中间柱为3根方木，尺寸为10cm*4cm，重量 15kg，全新制作。