

美能达CR-400 CR-410色彩色差计维修

产品名称	美能达CR-400 CR-410色彩色差计维修
公司名称	深圳市新中圆仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道钟屋2巷8号
联系电话	0755-81468255 13600406917

产品详情

主要规格名称 色彩色差计型号 CR-400
CR-410照明/受光系统 漫射照明/垂直 [测量接收探头\(包含镜面反射\)](#)
大区域漫射照明/垂直测量接收探头(包含镜面反射) [传感器](#) 硅光敏 [元件](#) (6组) 显示范围
Y: 0.01 ~ 160.00% (反射率)照明光源 脉冲氙灯测量时间 1秒*小测量间隔
3秒[电池](#)性能 约800次测量/照明区域 8mm/ 11mm
50mm/ 53mm重复性
标准偏差 E*ab0.07以内, 白板校正后, 以10秒间隔测量白色校正板30次器间差
?E*ab0.6以内 E*ab:0.8以内 (测量BCRA系列12色板的平均值) 标准观察者
近似2°观察角, 符合CIE1931标准视察者 光源*1 C、D65显示*1
色度值, 色差值, 合格/警告/不合格模式容差判断*1
色差容差 (矩形和椭圆形容差) 色空间/色度值 XYZ, Yxy, L*a*b*, Hunter
Lab, L*C*h, Munsell (仅用于C光源), CMC (l:c), CIE1994, Lab99, LCh99, CIE2000, CIEWI-
Tw (仅用于D65光源), WI ASTM E313 (仅用于C光源), YI ASTM D1925 (仅用于C光源), YI ASTM
E313 (仅用于C光源), 用户参数 (*高可设置6组) 语言 操作按键: 英语液晶显示屏幕:
英语 (默认) (显示: 德语, 法语, 意大利语, 西班牙语, 日语) *1内存
1000 (测量探头和数据处理器[存储](#)不同的数据) 标准色 100校正通道*1
20个 (ch00: 白板校正, ch01~ch19: 用户校正) 显示 [点阵式带背光的液晶](#) [显示器](#)端口
RS-232C (用于处理器/电脑) * 波特率: 4800、9600、19200(bps); 出厂时为9600bps[电源](#)
4节碱性电池或镍氢电池, 专用电源[适配器](#)尺寸 102 (宽) × 217 (高) × 63 (长) mm
102 (宽) × 244 (高) × 63 (长) mm重量 约550g
约570g含电池, 不含RS-232C连接线操作温湿度范围
0 ~ 40 °C, 相对湿度: 85%以下, 无凝露存储温湿度范围
-20 ~ 40 °C, 相对湿度: 85%以下, 无凝露其他
LCD背光[开关](#)功能, 在开启状态时, 测量完成后保留30秒。维修 回收 销售 爱色丽
美能达等色差仪包括维修 爱色丽528 爱色丽530 爱色丽518 爱色丽508 爱色丽504 爱色丽SP64

爱色丽SP62 爱色丽SP60 爱色丽Spectroeye 爱色丽MA68II 爱色丽962 0°/45° 便携式分光光度仪 | 964
0°/45° 便携式分光光度仪 | 爱色丽361T 爱色丽369TCAPSURE? Cosmetic | Ci6x 系列 | ColorEye XTH

|MA68II | MA94 | MA96 | MA98 | MA98 多角度仪器系列|SP Family of Spectrophotometers | SP60 | SP62 | SP64 |
爱色丽 Ci52等