

珍珠岩保温板 德州保温板 濮阳龙腾珍珠岩保温板

产品名称	珍珠岩保温板 德州保温板 濮阳龙腾珍珠岩保温板
公司名称	范县濮城龙腾珍珠岩厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省范县濮城工业园区
联系电话	15939378866

产品详情

在复合珍珠岩保温板的正中央也要有粘结剂，在复合珍珠岩保温板的四周也要涂抹粘结剂；粘结剂涂抹好后，要把复合珍珠岩保温板自上而下进行错缝粘贴；在粘贴时要采用轻轻压制快速揉平的方法，在接缝处的粘结剂经过按压要超出保温板表面2mm高为宜；墙体和复合珍珠岩保温板之间的粘结剂的厚度要在3~6mm为宜，粘结面积做好不要小于80%。

珍珠岩保温板的主要特点：珍珠岩保温板质轻且保温隔热性能优良，防火、防尘、防潮、不变形改性、不腐烂发霉、无毒无味憎水性能好，珍珠岩保温板，憎水率可达98%以上，施工安全简单易行，屋面与墙面粘贴均可以天然矿石为原料，德州保温板，有良好的环保性。

粘贴珍珠岩保温板时，要轻压快揉，让其表面平整，将处在缝处的粘结剂挤出并超过壳珍珠岩表面2mm高左右。珍珠岩保温板与墙体粘结的粘结剂层厚度以3~6mm为宜，粘结面积应大于80%。珍珠岩保温板之间的粘胶层厚度以1—2mm为宜。

珍珠岩保温板可有效防止火灾和阻燃，并在一定范围内具有很小的变形系数。它还具有抗老化，性能稳定，与墙基层良好结合，哪里卖保温板厂，安全性和稳定性好的特点。

珍珠岩保温板保温层的强度和耐久性远高于普通有机保温材料，使用寿命仍然很长。施工难度很小。施工过程中施工成本相对较低，环保性能稳定。回收。

珍珠岩保温板不仅具有良好的环保性能，而且还广泛用于经济和社会价值。它们也非常便于施工，更易于维修。

以上是关于珍珠岩保温板的隔热效果的相关效果。我希望上述河南珍珠岩制造商的答案可以帮到你。

珍珠岩保温板-德州保温板-濮阳龙腾珍珠岩保温板由范县濮城龙腾珍珠岩厂提供。范县濮城龙腾珍珠岩厂（www.pyltzzy.com）在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，龙腾珍珠岩一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。