

洛氏硬度计 洛氏硬度计

产品名称	洛氏硬度计 洛氏硬度计
公司名称	浙江土工仪器制造有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	产品类型:洛氏硬度计 型号:HR-150A
公司地址	绍兴市上虞区道墟镇工业区
联系电话	86 0575 82047088 13757599994

产品详情

产品类型	洛氏硬度计	型号	HR-150A
测量范围	20-88HRA , 20-100HRB , 20-70HRC	试验力	0-100 (N)
允许最大高度	170 (mm)	重量	65 (kg)

手动洛氏硬度计，精确、可靠、耐用、测试效率高；

优化设计的机构结构，体积小，具有优美的外观造型设计；

表盘直接读数，hra、hrb、hrc；并可选配洛氏的其它标尺；

精密液压缓冲器，加载平衡而且速度可调；

机械手动测试过程，无需电器控制；

精度符合gb/t230.2、iso6508-2和美国astm e18标准。

测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度；

应用范围广，适用于淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度测量。

测量范围：20~88hra，20~100hrb，20~70hrc

试验力：588.4、980.7、1471n（60、100、150kgf）

试样允许最大高度：170mm

压头中心至机壁距离：135mm

硬度分辨率：0.5hr

外形尺寸：466*238*630mm

重量：65kg