

# 环氧地坪施工价格 环氧地坪 昌运建筑

产品名称	环氧地坪施工价格 环氧地坪 昌运建筑
公司名称	天津昌运建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津自贸试验区中心大道华盈大厦
联系电话	18526820096

## 产品详情

环氧地坪漆在工程施工全过程中主要包括下列好多个层面

环氧地坪漆在工程施工全过程中主要包括下列好多个层面:面镀层

- 1、工程施工前需坚持不懈清洁若有脏物黏附需清除;
- 2、应用前主剂先拌和匀称;
- 3、依照精准市场份额将主剂及聚桂醇混合，充足拌和;
- 4、应用滚桶或镘刀将材料匀称施胶混合完结材料需30分钟之内工程施工完结;
- 5、工程施工相接处需搞好工作交接解决;
- 6、工程施工完结后，24钟头后能上人，72钟头侧后方可压力(以250C为标准，超低温时对外开放时刻需适当增加)。

环氧地坪漆在停车场的应用时，涂料镀层色调不匀称多

环氧地坪漆在停车场的应用时，涂料镀层色调不匀称多见于刷涂等归属于酸乳液类涂料刷涂的内外墙或坡屋顶上，主要表现色调不一致，油漆附着力差。那么是什么原因引起的呢?

- 1、混泥土或砂浆基层保养的速度快，抗压强度低，太湿冷。
- 2、基层表面光泽度不一致，环氧地坪施工价格，吸附性不一样。
- 3、基层工程施工接搓留的部位不统一，有显著接搓，环氧地坪哪家好，表面色调浓淡不一致。
- 4、应用的并不是同一批涂料，色调掺加量有差别。
- 5、涂料没拌和匀称或随意加水，使涂料色调较淡。

刮糙批刮料 1.在脚踏实地(25 ，约4钟头)将来的面漆表面采用两条批批腻子的方法，环氧地坪施工，以保证地坪的抗磨损、耐冲击、磕磕碰碰、水、矿物质机油、强酸强碱水

溶液等作用，并调节土里平整度。 2.用100~200目意石英沙和环氧批刮料，做为第1道腻子粉，要充足搅拌均匀、刮平，环氧地坪，此道主要用以提高土里的耐磨损及抗压强度作用。 3.用砂袋式洁净滚翻磨砂机打磨第1道腻子粉，并吸尘清理。 4.用200~270目意石英沙和环氧批刮料，做为第1道腻子粉，要充足搅拌均匀、刮平，此道主要用以提高土里的耐磨损及平整度。 5.用砂袋式洁净滚翻磨砂机打磨第2道腻子粉，并吸尘清理。 6.两条腻子粉脚踏实地将来，若有表面、缝隙处要先开展修复，随后用平板电脑砂光机开展打磨，使其平整，并吸尘清理。 7.石英沙应用筛网目数由当场技术工程师根据土里详细情况判断。

环氧地坪施工价格-环氧地坪-昌运建筑(查看)由天津昌运建筑装饰工程有限公司提供。天津昌运建筑装饰工程有限公司(www.tjcy168.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，昌运建筑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马工。