

# 平板拖车参数 金诚平板拖车厂家 平板拖车

产品名称	平板拖车参数 金诚平板拖车厂家 平板拖车
公司名称	山东金诚工矿设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁长沟工业园
联系电话	15254758787

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东金诚工矿设备有限公司

## 平板拖车行驶注意事项

### 平板拖车行驶注意事项

#### 禁忌一：忘记检查轮胎

气温高，速度快，容易造成爆胎，爆胎会导致方向失控酿成事故。爆胎原因很多，防止爆胎，还要从出行前的准备说起。

平板拖车技巧：出行前四个轮胎都要仔细检查一遍，专业维修店调整好轮胎气压。尤其不要忘记检查备胎，看是否完好有气。中途休息时，也要检查轮胎，用拳头敲打一下，看是否正常。如果有漏气，要立即修补。

一旦行驶中发生爆胎，不能急踩刹车，这样车子容易打横失控。要紧握方向盘，逐渐减速靠边。

#### 禁忌二：平板拖车时速快慢不均

高速公路就该高速行驶(在规定限速内)，但速度快了，新手会紧张，重型平板拖车，方向也会跑偏，易引发事故。但是慢了，尤其是正常路况下低于80公里/小时，容易给快速上来的后车造成视觉错误而发生

追尾。

技巧：在上高速前，就给自己规定一个时速，这也为今后高速公路行驶，奠定一个“个性速度”。建议新手初次上高速，正常路况下保持90-100码，如果只能低于80码的，建议还是走普通公路。另外，平板拖车参数，尽量在车行道内行驶，不要长时间占用超车道。

禁忌三：平板拖车不声不响超车

高速公路超车是必然的。但很多新手缺乏经验，超车时忘记打转向灯，或一打灯还未仔细瞭望，就开始超车了。这有两大危险：一是前车也许正要超车，也靠了出来，二是后车距离太近或正想超车，互相抢道，集装箱平板拖车，发生碰撞。

技巧：平板拖车超车前一定要前后看清楚再动手。尤其是超越大货车时，一定要确认前车已经知道了你的意图。先打转向灯，连续摁喇叭(高速公路上货车噪声大，司机不太听得见)，必要时打远光灯示意。开始超车了就要果断，返回行车道时要看一下后视镜，确保后车安全距离。还有，被超车时不要紧张，管好自己的方向，走好自己的车道。尤其是大型客车超上来，偶尔会在两车之间形成旋转气流，此时要紧握方向盘，紧盯前方车道，让它快过去。

## 平板拖车保养简介

平板拖车的相关保养知识简介：

- 1、平板拖车在柴油机停机前，应在怠速工况下运转3~5min，使增压器转速下降、温度降低，并测听增压器运转声音。如发现异常应停机检查。如增压器转子转动不灵活有卡滞或磨损声，须送有条件的维修站修理。
- 2、平板拖车每工作500h或是30000km后，应检查增压器转子轴上的间隙，并清除压气机涡轮壳及转子叶片上的灰尘和积炭。此时要把涡轮增压器从柴油机上拆下来，更换增压器排气管之间的金属垫片。不允许采用机械的方法去除转子部件上的积垢，而要用气油或其它清洗铝制零件的洗涤液。
- 3、平板拖车增压器压气机锁紧螺母不能进行拆卸，否则将破坏增压器转子的动平衡，引起增压器损坏。
- 4、不要使任何已拆下的涡轮增压器的旋转零件损坏或受力变形，否则会影响平板拖车涡轮的平衡。同样也不能损坏任何橡胶密封件。
- 5、平板拖车增压器与进、排气管的连接严密不能漏气，如果排气管和废气涡轮之间漏气，增压器效率将大大降低，柴油机排气温度将急剧升高而损坏气门和增压器。
- 6、新机起动之前，须对增压器和增压器机油滤清器注满清洁机油，以保证柴油机一起动，增压器轴承即能获得润滑。汽车行驶8000~10000km后，须更换增压器机油滤清器滤芯。

## 1、定期检查平板拖车轮胎压力

平板拖车的轮胎压力的变化与温度的变化有关，一般来说，在寒冷的天气里，汽车更容易暴胎，所以在秋冬季节，我们应该特别注意检查平板拖车的轮胎气压，如果轮胎压力不足，可能会导致爆胎，还应该注意的是，当轮胎缺气时，平板拖车，爆胎的概率更高。

如果发现轮胎在缺气时持续运转，轮胎的内侧会变形，如果轮胎长时间打开，大量热量会积聚在轮胎内，这将导致轮胎内压的变化并导致轮胎爆裂，所以当我们发现轮胎缺气时，我们需要有足够的空气来锻炼。

## 2、注意平板拖车轮胎的使用环境

平板拖车的轮胎是橡胶制品，因此在驾驶、停放和储存轮胎时，应注意与油、酸性物质、碳氢化合物和其他化学物质的接触。建议车辆停放在阴凉处，以避免轮胎过早老化。

平板拖车参数-金诚平板拖车厂家-平板拖车由山东金诚工矿设备有限公司提供。山东金诚工矿设备有限公司（[pingbantuoche.tz1288.com](http://pingbantuoche.tz1288.com)）是山东 济宁 堆垛搬运机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金诚平板拖车领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金诚平板拖车更加美好的未来。