

# 秦皇岛排烟口 3c排烟口 志尚通风

产品名称	秦皇岛排烟口 3c排烟口 志尚通风
公司名称	德州志尚通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18263029399 18769479188

## 产品详情

### 多叶排烟口

多叶排烟口仰仗其出色的性能格外适用于通风空调系统，除群众构筑的厨房排油烟系统用防火阀，行为温度为150℃外，相同往常通风空调系统用防火阀行为温度为70℃；别的咱们了解到该多叶排烟口的阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，阀体为不燃资料制造，远控多叶排烟口，翻滚部件应接纳耐蜕化的金属资料，并翻滚机动。阀门的外壳厚度不得小于2mm。

通常在建筑内，对机械防排烟系统的设计时，排烟口的面积及设置经常被忽视，特别是施工当中更不被注意，导致在实际检测和使用中发现防排烟系统的效果会大打折扣。

在实际检查中我们不难发现，防排烟系统的不利点时，风量大多很小，基本无法测试。究其根本原因，秦皇岛排烟口，就是在机械防排烟设计当中，未能考虑到建筑内的空间布局、结构、装修以及防烟分区内储烟仓的形成对防排烟系统的影响，造成机械防排烟系统的设置，不能真正有效地进行排烟。

另一方面，在工程施工时，排烟口设置及尺寸经常与规范大相径庭，有的尺寸过大，有的又尺寸过小；或是设置位置根本不考虑烟气流动的特质和特性，以至于无法达到防排烟设计时的初衷，3c排烟口，无法在火灾时发挥良好的排烟效果，导致建筑本身的消防设计不能满足安全疏散及灭火救援的需求，在发生火灾时极易造成火灾失控和重大人员伤亡。

### 民用建筑

依据GB 50016 - 2014《建筑设计防火规范》的要求，板式排烟口，一般民用建筑的下列主要场所应设机

械排烟系统，具体如下：

（1）在可燃物集中、人员相对较多的地上公共建筑，当建筑面积超过300平方米，未设置自然排烟或自然排烟不符合规范要求时。

（2）建筑中庭内当未设置自然排烟或自然排烟不符合要求时，应设置机械排烟。

秦皇岛排烟口-3c排烟口-志尚通风(诚信商家)由德州志尚通风设备有限公司提供。“风机盘管,轴流风机,混流风机,离心风机”就选德州志尚通风设备有限公司(www.zskongtiao.com)，公司位于：德州经济开发区，多年来，志尚通风坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。志尚通风期待成为您的长期合作伙伴！