

立式单级恒压切线给水泵生产 盛世达

产品名称	立式单级恒压切线给水泵生产 盛世达
公司名称	沈阳盛世达机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新民市三道岗子镇三道岗子村
联系电话	13674256119

产品详情

稳压泵设计压力

稳压泵的设计压力应符合下列要求：

- 1.稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求；
- 2.稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值，且增加值宜为0.07MPa ~ 0.10MPa；
- 3.稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。

消防稳压罐罐体材质是由钢质外壳，立式单级恒压切线给水泵哪家好，橡胶隔膜内胆构成的储能器件，橡胶隔膜把水室和气室完全隔开，当外界有压力的水充入消防稳压罐的内胆时，密封在罐内的空气被压缩，根据波义耳气体定律，气体受到压缩后体积变小，压力升高储存能量，立式单级恒压切线给水泵销售，压缩气体膨胀可以将橡胶隔膜内的水压出罐体。

沈阳市盛世达机械制造有限公司是国内大型的消防、给排水、电器、环保设备生产厂家之一，是集科研开发、工程设计、设备生产、安装调试、技术指导等服务为一体的现代化企业。

稳高压自动喷水灭火系统：系统应设消防给水系统稳压罐，立式单级恒压切线给水泵生产，其容积对屋顶消防水箱给室内消火栓不应小于50L，黑龙江立式单级恒压切线给水泵，对民用建筑不应小于50L，对

室内消火栓消防给水系统和自动喷水灭火系统合用消防泵和消防稳压罐的给水方式不应小于80L；临时高压系统：水系统设置高度不能满足局部楼层最不利点的给水静压时：设消防稳压罐，调节容积对室内消火栓给水系统不应小于300L，对自动喷水灭火系统不应小于150L。

立式单级恒压切线给水泵生产-盛世达由沈阳盛世达机械制造有限公司提供。沈阳盛世达机械制造有限公司（www.syssd.com）实力雄厚，信誉可靠，在辽宁 沈阳 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领盛世达和您携手步入辉煌，共创美好未来！