

# 宇博机械 机械设备铁板伸缩防护罩 铁板伸缩防护罩

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 宇博机械 机械设备铁板伸缩防护罩<br>铁板伸缩防护罩 |
| 公司名称 | 庆云县宇博机械设备有限公司               |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 山东庆云开发区工业路051号              |
| 联系电话 | 13969257797                 |

## 产品详情

不锈钢防护罩是一种主要被应用在机床设备上用于排屑的一种机床附件产品，主要有钢板防护罩组成，在对于本品的不锈钢防护罩来说，其本身是以机床的传统形式出现在行业中，广泛的应用说明其对于在机床设备中防止切屑以及其他尖锐物品的进入有着非常好的保护作用，在通过一定的产品结构以及科学合理的方式进行排屑，与此同时机床钢板防护罩也具有很好的钢性，坚固耐用是其最的优点。

不锈钢防护罩比较坚固耐用，运行平稳，噪音小，外形美观.是在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板，防止铁屑胶条擦入轨面拉伤导轨.可以保护护板的使用寿命，并且还保证了机床精密度.适宜高速运动机床导轨防护既平稳又无振动噪音.每一节护板同时平行拉开，并同时平行缩回，运行自如，不会使护板脱节，有撞击声，既美观又提高了护板的使用寿命。

机床不锈钢钣金设计中的计算公式，防护罩宽度计算公式 $H1 > (5+d) n + 15Bc > 2(3+d) n + Bg + 20H1$ ：防护罩上部宽度； $n$ ：估计节数； $Bk$ ：防护罩侧面宽度; $Bk > (Bc - Bs) / 2$ ； $Bc$ ：防护宽度； $d$ ：主体材料厚度； $Bg$ ：机床导轨宽度.防护罩长度计算公式， $Le = (x - 15)(n - 1) + x + Lg$ ； $Lz = (n - 1) 15 + x + Lr$   
 $Le$ ：拉伸量； $Lz$ ：小压缩量； $Lg$ ：辅助导轨长度； $x$ ：每节防护罩长度.

数控机床防护罩主要用于保护机床导轨面不受金属屑、冷却液的侵蚀，具有防屑、防冷却液等功能，数控机床铁板伸缩防护罩，从而延长机床精度寿命。本产品利用耐油耐腐橡胶作为连接件并同专用铝合金条组成，在一般情况下。无须安装导向板，因此，具有体积小、外形美观、结构可靠性好、占用空间小等特点，机械设备铁板伸缩防护罩，特别适用于因受空间位置限制而不能使用其它防护装置情况下，采用此裙帘更能体现出其优越性。在空间小且不需严密防护的情况下，可以代替其它护罩。可水平、竖

直或任意混合方向上安装使用。占用空间小、行程大、速度快、无噪音、寿命长等，是一种理想的防护部件。

机床防护罩主要用于保护摄像机和镜头，铁板伸缩防护罩，室外室内两种型号，是能够严防硬沙粒、灰尘及切屑等进入轨道，减少硬质颗粒状的异物对滑动轨面的损伤，能够减少导轨因操作变形对加工精度的影响，不锈钢铁板伸缩防护罩，保持机床加工精度。

选用机床防护罩也要有一定的注意事项

选用带雨刷功能的防护罩，如果没有解，应考虑添加继电器来控制当选用带恒温功能的防护罩，如果有，可通过制，应考虑给防护罩的供电问题；

根据安装位置，正确选用室内或室外防护罩。室内防护罩主要作用是防尘，而室外防护罩除防尘之外，更主要的作用是保护摄像机在各种如雪、雨、低温、高温等恶劣自然环境下正常工作。因而，室外全天候防护罩不仅具有更严格的密封结构，还具有喷淋、雨刷、升温 and 降温等多种功能。由此决定了室外防护罩的价格远高于室内防护罩。如果所在地域温差不大，为了减少成本可选用不带恒温功能的普通室外防护罩。

如果机床防护罩尺寸小于镜头和摄像机尺寸之和，摄像机和镜头是无法装入，必须选用正确尺寸的防护罩。

宇博机械(图)-机械设备铁板伸缩防护罩-铁板伸缩防护罩由庆云县宇博机械设备有限公司提供。庆云县宇博机械设备有限公司（[www.yuboshebei.com](http://www.yuboshebei.com)）在机床附件这一领域倾注了无限的热忱和热情，宇博机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王青峰。