

# 冷却塔风机 If47冷却塔风机 保定惠衡

产品名称	冷却塔风机 If47冷却塔风机 保定惠衡
公司名称	保定惠衡螺旋桨风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市高新区
联系电话	15632250216

## 产品详情

专业制造专注品质冷却塔风机螺旋桨风机

冷却塔风机分几种：

根据材质的不同可分为ABS(工程塑料)型冷却塔风机、铝合金冷却塔风机、玻璃钢材质风机和不锈钢冷却塔风机。

根据叶片角度是否可调，冷却塔风机叶轮，则可以分为可调型的冷却塔风机、固定型的冷却塔风机，通常情况下冷却塔铝合金风机和带铝合金十字架都是为可调型的冷却塔风机，也可以应客户要求定制。

我公司风机产品型号涵盖了4.7米至10.06米系列冷却塔风机，1.8米至4.5米系列空冷器风机，4.5米至10.36米系列电站直空冷风机，If47冷却塔风机，产品广泛吸取了当前国内外先进技术和科研成果，使风机具有风量大、效率高、运行平稳、寿命长、重量轻，耐腐蚀，检修方便等优点。

专业生产品质售后LF冷却塔风机减速机NGW行星减速机冷却塔风机配件：叶片轮毂传动轴联轴器螺旋锥齿轮斜齿轮空冷器风机

产品结构

外置式水轮机冷却塔顾名思义，其主要设备是安装在冷却塔风筒外面的水轮机。外置式水轮机主要部件是304#不锈钢叶轮、316L不锈钢主轴、蜗壳主机采用碳钢。导叶轮是能量转换的重要部件，循环水进入叶轮前，冷却塔风机，通过导叶轮时产生旋流，冷却塔风机风叶，进一步提高了叶轮的能量转换效率。水轮机基础为900\*900上、下二块钢板采用双头螺栓可调节位置（便于维护维修）。水轮机重量

设计与传统型电机重量相似匹配与风筒内减速箱传动软连接等构成。冷却塔外置式水轮机，由于安装在冷却塔风筒外面电机位置，无任何空间局限，外置式水轮机叶轮直径、片数及形状、角度可根据客户的实际情况放大设计、增加扭力提高转换效率。不同的流量、压力的系统设计，达到最完美的传动转换比例，实现冷却塔风机转速大于或等于原电机驱动的风机转速。外置式水轮机蜗牛形状，采用仿生学蜗牛状效应减少循环水的冲击力和震动率。

## 油标、管路安装

管路安装，以本厂提供的水煤气管，按图示方式将油标管路引出到风筒外。注意油管路必须水平引出，才能正确显示减速箱中实际的油位。

## 各类风机加油量参考下表

风机型号	LF42	LF47I	LF47II	LF47III	LF55-60 I	LF55-60 II	LF70-85 I	LF70-85 II	LF92I	LF92II	LF97-10 4I
加油量 KG	18	20	18	40	41	22	85	45	110	85	110

## 三个参数组合探头的安装

- (1) 探头的具体安装可根据探头说明书；
- (2) 探头必须拧紧，防止振动影响测量；
- (3) 安装探头必须保持良好的密封，在接触处可涂（L107）硅胶。

冷却塔风机-lf47冷却塔风机-保定惠衡(诚信商家)由保定惠衡螺旋桨风机有限公司提供。保定惠衡螺旋桨风机有限公司（www.bdhhfj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。惠衡风机——您可信赖的朋友，公司地址：河北省保定市高新区，联系人：王经理。