

酸性胶 硬支 60 (MPa)

产品名称	酸性胶 硬支 60 (MPa)
公司名称	上海创益中空玻璃材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:硬支 密度:1.5 (g/cm ³) 拉伸强度:60 (MPa)
公司地址	上海市奉贤区平安镇邵厂路31号1号楼369
联系电话	86 021 39972783 13611754493

产品详情

外观	硬支	密度	1.5 (g/cm ³)
拉伸强度	60 (MPa)	伸长率	80 (%)
剪切强度	30 (MPa)	贮存期	12
产地	上海	品牌	创益
固化时间	48 (h)	耐水性	优

购买须知

- 。产品价为参考价，量多可以另议
- 。本店所有产品均支持支付宝付款或财付通付款，同时也接受银行汇款和网上转账。
- 。竞拍前请确定物品和付款方式，写明收件人的姓名、联系方式，商品名称、以及颜色、数量。
- 。拍下本店商品的顾客请在2天内及时付款，需要留货的顾客请事先与店主联系。
- 。正常情况下收到货款的1/2天内发货，如遇特殊情况，店主会在第一时间与您沟通。
- 。因玻璃胶不像其它的消费品，胶本身就是半成品，只有经过混合。施工完成后才是一个成品，所以我们特设了一条售后跟踪服务热线，像施工方法，产品混合比例等，我们会有专业人员为你解答。

验收标准、方法、提出异议：

货到查收检验，若有质量问题方面的质疑、可在货到需方仓库内15天内通知供方确认解决，如有剩余产品需要调换或退货部分应保证产品包装的完好无损。

- 。本店代表公司在此申明：凡需方在供方产品使用说明及按国家标准内制作在5年内若因供方产品质量问

题问题的损失，经双方技术人员现场调查，情况属实，签字确认后将由供方负责。

产品说明：酸性玻璃拉

a-366酸性硅酮玻璃胶系单组份，脱醋酸固化的密封胶，它使用方便，表干时间短、无垂流、具有良好的弹性和粘接性，能在广泛气候条件下使用，具有卓越的耐候性和极强的抗紫外线、风雪、大气污染等自然侵蚀。

产要用途

玻璃、阳极氧化铝材陶瓷、pvc的粘合及一般门窗及大部分塑胶制品的密封，可适用于金属门窗、店面、橱柜、天窗及各种内装饰的密封。塑胶与玻璃之间的密封、防潮。

使用说明

粘结密封面应干燥、清洁、致密、不得有油污、尘土、水份

切开封口和尖嘴装入施胶枪使用，

用尖嘴直接将胶挤入待密封处

表干时间5-10分钟，全干时间24至48小时。

使用限制

不能作为结构密封胶使用

不能用在含油或渗油表面。

贮存

保持原密封状态贮存与干燥、阴凉处、25度下保存12个月

颜色及包装

硬支300ml塑料管 颜色：透明、白、灰、黑