

玻璃胶 细腻 6.6 (MPa)

产品名称	玻璃胶 细腻 6.6 (MPa)
公司名称	上海创益中空玻璃材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:细腻 密度:0.98 (g/cm ³) 拉伸强度:6.6 (MPa)
公司地址	上海市奉贤区平安镇邵厂路31号1号楼369
联系电话	86 021 39972783 13611754493

产品详情

外观	细腻	密度	0.98 (g/cm ³)
拉伸强度	6.6 (MPa)	伸长率	200 (%)
剪切强度	6.6 (MPa)	贮存期	12
产地	上海	品牌	创益
固化条件	室温固化	固化时间	8 (h)
耐水性	优		

酸性硅酮玻璃胶

产品说明

创益a-366酸性硅酮玻璃胶 系单组份，脱醋酸固化的密封胶，它使用方便，表干时间短、无垂流、具有良好弹性和粘接性，能在广泛气候条件下使用，具的卓越的耐候性和极强的抗紫外线、风雪、大气污染等自然侵蚀。

执行标准：gb/t-14683-2003

主要用途

玻璃、阳极氧化铝材、陶瓷、pvc的粘合及一般门窗及大部分塑胶制品的密封。

可适用于金属门窗、店面、橱窗、天窗及各种内装饰的密封。

塑胶与玻璃之间的密封、防潮。

使用说明

· 粘结密封面应干燥、清洁、致密、不得沾有油污、尘土、水份等。 ·
· 切开封口和尖嘴，装入施胶枪使用。 · 用尖嘴直接将胶挤入待密封处。 ·
· 表干时间20分钟，全干时间24至48小时。

注意事项：· 本产品硫化过程中会释放少量醋酸气体，对人体可能有一定刺激性。 · 避免长时间与皮肤接触，若不慎误入眼中，应立即用大量清水冲洗。如果刺激性持续，请即找医生诊治。 ·
· 勿近火源，勿让小孩接触。使用限制：· 不能作为结构密封胶使用 · 不能用于含油或渗油表面贮存：

保持原密封状态贮存于干燥、阴凉处，25℃以下保存期12个月。

颜色及包装：

硬支为：300ml塑料管 颜色：透明、白、灰、黑等。