

混凝土排水管 预应力钢筒混凝土排水管 信达同兴

产品名称	混凝土排水管 预应力钢筒混凝土排水管 信达同兴
公司名称	枣阳市信达同兴建材制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣阳市和谐路南端
联系电话	13707270496

产品详情

绿色、环保、节能技术和管理：

绿色、环保、节能化的工厂管理在混凝土和钢筋混凝土排水管企业建设中得到重视，枣阳预应力混凝土排水管，排水管花园式工厂已逐渐呈现，高污染、低功效、高能耗、劳动密集型的产品、技术、工艺不再被广大企业家认可。

由于钢筋混凝土排水管的顶进施工方式解决了管道埋设施工中对城市建筑物的破坏和道路交通的堵塞等困难，因而推广发展迅速，从而使顶进施工用钢筋混凝土排水管成为城市顶进施工用管材，混凝土排水管报价，其中钢承口顶管用得。随着我国污水治理工程的加大、加快，用于穿越江河、湖泊、沙层的、大口径钢筋混凝土排污管得到重点应用。

钢筋混凝土排水管产品外形型式：

我国的钢筋混凝土排水管管型除了单一的混凝土圆管外，还开发了各种带底座管、异型管、矩形涵管和各種内衬式复合管。

钢筋混凝土排水管的外观要求

钢筋混凝土排水管主要是指排水管管壁内配置有单层或多层钢筋骨架的水泥混凝土圆管，它的外观质量是有一定要求的，下面介绍：

首先是形状表面要求，钢筋混凝土排水管内应平整，管子应无黏皮、麻面、蜂窝、塌落、空鼓，混凝土排水管规格，局部凹坑深度不应大于5mm；裂缝，钢筋混凝土排水管管外表面不允许有裂缝，内表面

裂缝宽度不得超过0.05mm，但表面龟裂和砂浆层的干缩裂缝不在此限。

合缝处不应漏浆，允许修补缺陷。表面凹坑不超过10mm，黏皮、麻面、蜂窝深度不超过壁厚的1/5，其值不超过10mm，且总面积不超过相应或外表面积的1/20，每块面积不超过100平方厘米。

钢筋混凝土排水管的内表面有局部塌落，但塌落面积不超过管子内表面积的1/20，每块面积不超过100平方厘米。合缝漏浆深度不超过壁厚的1/5，且长度不超过管长的1/5。

钢筋混凝土排水管的主要功能是对雨水、城市污水及农田灌溉等作用。

《自应力混凝土输水管(GB 4084-1999)》是在总结GB 4084—1983《承插式自应力钢筋混凝土输水管》和SL 11—1990《喷灌用自应力钢丝网水泥管》实施经验的基础上，经调查研究与试验验证后修订的。无国外同类产品标准可等效或等同采用。本标准修订的主要内容：1.将自应力钢丝网水泥输水管纳入本标准；2.增列了原材料的质量要求；3.根据产品的外观质量与尺寸偏差划分了产品质量等级；4.试验方法规定比较详细，有利于测试结果的准确与可比；5.制定了检验规则等。

混凝土排水管-预应力钢筒混凝土排水管-信达同兴由枣阳市信达同兴建材制品有限公司提供。枣阳市信达同兴建材制品有限公司（www.zyxdtx.com）实力雄厚，信誉可靠，在湖北襄樊的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领信达同兴和您携手步入辉煌，共创美好未来！