

福建条码读取器机器视觉来电咨询

产品名称	福建条码读取器机器视觉来电咨询
公司名称	深圳市斯图加特科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区建设东路百富汇科技园D栋209
联系电话	13751107988

产品详情

邦纳QT50U8 m范围耐化学腐蚀超声波传感器

感应距离可达8 m超声波死区仅占总范围的2.5%，比同类产品少75%提供模拟或离散DC型号以及带有机电继电器输出的AC / DC通用电压型号具有完全密封的抗震外壳，非常适合监控液体和固体的液位使用狭窄的感应光束在狭窄区域（例如储罐）内检测远距离目标，而不受罐壁的干扰提供具有特氟龙涂层的耐化学腐蚀型号，条码读取器机器视觉，以保护传感器补偿温度，以实现传感精度通过按钮和远程教学模式编程简化设置使用高度可见的LED指示器显示设置和操作期间的状态

QT50ULBQ6

QT50ULB

QT50UVR3WQ

QT50UDBQ6

QT50ULBQ

QT50UDB

QT50UVR3WQ1

QT50UDB W / 30

QT50UVR3W W / 30

QT50ULBQ6-CRFV

QT50UVR3W

QT50UDBQ

QT50ULB-CRFV W / 30

QT50UVR3F

QT50ULBQ-CRFV

品牌：banner

产品名称：可编程控制器PLC/触摸屏HMI》BLC智能逻辑控制器

型号：BLC-6I4OR-HA 控制器

产品技术规格

6点开关量输入，4点继电器输出，无模拟量

型号：BLC-E4I4OR-A 扩展模块

产品技术规格

220V 供电，4点开关量输入，4点继电器输出

型号：BLC-E4I4OR-D 扩展模块

产品技术规格

220V 供电，4点开关量输入，4点继电器输出

型号：BLC-E4I4OT-D 扩展模块

产品技术规格

24VDC供电，4点开关量输入，4点晶体管输出

品牌：banner

产品名称：精巧型光电传感器

型号：Q23 & QH23 系列

产品技术规格

可选择垂直和水平两种外型、使用高能量看得见的红色感测光线为容易的装置和对准、递送高能量在一个小的外型中、10到30V直流供电带有双极性NPN/PNP输出，取决接线方式提供边沿指示和输出报警、有对射式、带偏振反射板式，聚焦式、扩散和塑料光纤可选择

型号：S18 系列

产品技术规格完全地环氧基树脂-提供优越的耐久性，甚至在恶劣的检测环境；采用EZ-BEAM 技术，可靠检测、

功能为 18mm的螺纹塑胶桶型；有对射式，偏振和非偏振反射板式，扩散式，聚焦式和固定区域式的检测模式

提供特殊化雷射两极管射极型号；可选择的型号中有交流或直流电源和汇流排网路可并行的连接

双指示灯，观察传感器状态极为方便；为使用符合严厉的 IP69 K 标准在 1200 psi 彻底水冲洗

自诊断功能，提供边沿报警和输出过载报警(dc 模式)

型号：M18 系列

产品技术规格

EZ-BEAM外形，性能可靠；具有对射式、偏振式、反射板式、宽光束、可调区域等检测类型；10-30Vdc 供电，有NPN或PNP输出

18mm螺纹不锈钢外壳圆柱形光电开关；边缘增益指示可做边缘信号报警；双LED多功能指示灯指示传感器状态

型号：T18 系列

产品技术规格

采用EZ-BEAM技术，可靠检测；热塑聚酯外壳性能优异，可以在恶劣环境下可靠的工作；交流、直流两种供电类型

专利直角型热塑聚酯外壳，18mm带螺纹镜头；双指示灯，观察传感器状态极为方便；自诊断功能，提供边沿报警和输出过载报警(dc 模式)

福建条码读取器机器视觉来电咨询由深圳市斯图加特科技有限公司提供。深圳市斯图加特科技有限公司（www.stugatt.com.cn）实力雄厚，信誉可靠，在广东 深圳 的电力电缆等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领斯图加特和您携手步入辉煌，共创美好未来！

