

Uvi Line 9400系列紫外可见分光光度计

产品名称	Uvi Line 9400系列紫外可见分光光度计
公司名称	上海易蒙斯化工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:UviLine 型号:UviLine9400 波长范围:190-1100 (nm)
公司地址	上海市杨浦区民京路853号2号楼304室
联系电话	021-65888969 13501631370

产品详情

品牌	Uvi Line	型号	Uvi Line 9400
波长范围	190-1100 (nm)	外形尺寸	H197 x W404 x D314 cm (mm)
适用范围	教学，实验室，工业检测 ，环境检测，临床		

uvi line 9400系列紫外可见分光光度计

uvi line 9400特点是结构紧凑、非常小巧。uvi line系列功能齐全，具有先进的吸光度、透光率和浓度测定方式,浓度测定时可用1个校正因子或1到8个标准;还具有动态测试吸光度、光谱扫描以及多波长测试比对功能。是一款用户容易掌握使用的分光光度计，特别适用于初学者使用，可永久存储多达100多种测试方法，并随时调用。带2个usb,1个rs232接口。

适用范围：教学，实验室，工业检测，环境检测，临床。

技术参数：

波长范围	190-1100nm	光源	氘灯
带宽	4nm	方法存储量	>100种
波长准确度	± 1nm	测量方式	吸光度透光率 多波长扫描

波长再现性	< ± 0.2nm		光谱扫描带校正因子的浓度
测定范围	-3.3-3.3a		带1-8个标准品的浓度
准确度	± 0.3% or ± 0.003a		峰值-谷值检测动力学扫描
归零	自动	吸收池支架	1个,10mm光程
漂移	<0.003a/h@500nm	数据存储	1000个测量值/30个图形
杂散光	<0.1%t@340nm&400nm	尺寸	h197 x w404 x d314 cm
检测器	硅光电二极管	重量	4kg
显示	大屏幕液晶显示数据及曲线	电源	110-220v/50-60hz