

Donaldson/唐纳森滤芯 唐纳森滤筒过滤器

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | Donaldson/唐纳森滤芯 唐纳森滤筒过滤器 |
| 公司名称 | 固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂 |
| 价格 | 180.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:晴空 型号:齐全 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村 |
| 联系电话 | 0316-6175948 15932620787 |

产品详情

Donaldson/唐纳森滤芯/唐纳森滤筒过滤器

唐纳森公司产之dfp滤筒式除尘器采用ultra-web滤筒，利用表面过滤技术对粉尘进行过滤。每一个滤筒带有并带有聚氯丁橡胶密封垫，一个权威的实验室已证明滤筒对0.5微米以上的粉尘有99.999%的除尘效率，这个实验的进行程序采用ashrae#rp-531标准及欧洲bia职业安全标准中规定的工艺。ultra-web滤材有一层亚微米级的纤维贴在基材上，其细小的筛孔可阻挡大多的来微米级的粉尘颗粒在ultra-web滤材表面，令得过滤效率更高，滤材寿命更长，更高的过滤透气性和更低的清灰压缩空气消耗，由于滤材为表面过滤，配上合理的全自动脉冲气流反吹清灰系统，系统经长期连续运行，其阻力及其它相关参数保持恒定，从而风机压力稳定，电机能耗低，除尘效果仍然很好，电器元件均采用元器件，运行稳定可靠，dfp除尘器在全球各类工业企业中运用广泛，其具有以下优点：1、采用国际上的ultra-web表面过滤技术，对于0.5微米以下的粉尘，过滤效率达99.999%，可达到室内排放标准，可直接回风到车间内，降低空调能耗，2、压差自动清灰，节约压缩空气，除尘器阻力低，降低运行成本，3、过滤后的干净空气，可直接回到生产车间，降低车间的空调能耗，4、体积小，节省安装空间，5、不需要任何工具，只需在除尘器前端打开滤筒盖，维护方便

滤芯维护保养：

1、滤芯是过滤器的核心部件，由特殊材料制成，属于易损件，需要特别的维护、保养;

2、当过滤器经过长时间工作后，其中的滤芯已经拦截了一定的杂质，会导致压力的增加，流量的减小，这时候就需要及时清洗;

3、在清洗的时候，一定要注意不能使滤芯变形或损坏。

一般根据使用的原材料的不同，滤芯的使用寿命也是不同的，但是随着使用时间的延长，水中的杂质会堵塞滤芯，所以一般来说PP滤芯三个月需要更换;活性炭滤芯六个月需要更换;而纤维滤芯由于不能清洗，一般都放置在PP棉和活性炭的后端使用，不易造成堵塞;陶瓷滤芯通常可以使用9-12个月。

设备中的滤纸也是关键之一，优质过滤设备中的滤纸通常采用充满合成树脂的超细纤维纸，它能够做到有效过滤杂质并且蓄污能力强。根据相关的统计，一辆输出功率为180千瓦的客车在三万公里的行驶中，被过滤设备过滤掉的杂质约为1.5公斤。另外，设备对于滤纸的强度也有很大的要求，由于空气的流量大，滤纸的强度能对抗住强气流，保证过滤的效率，延长设备的使用寿命。

唐纳森滤筒；

滤筒型号TR/P3266.外径尺寸324mm内径尺寸213mm高度660mm过滤面积9.04m²

滤筒型号TR/P3566.外径尺寸352mm内径尺寸241mm高度660mm过滤面积9.04m²

滤筒型号TR/P3275.外径尺寸324mm内径尺寸213mm高度750mm过滤面积10.7 m²

滤筒型号TR/P3288.外径尺寸324mm内径尺寸213mm高度880mm过滤面积12.5m²

滤筒型号TR/P3290.外径尺寸324mm内径尺寸213mm高度915mm过滤面积13m²

更多型号欢迎您来电咨询.我们将竭诚为您服务。

外径 289 毫米 (11.36 英寸)

外径 2 365 毫米 (14.36 英寸)

长度 660 毫米 (26.00 英寸)

滤材类型 高温

过滤面积 15.24 平方米 (164 平方英尺)

内径 203 毫米 (7.98 英寸)

内径 2 279 毫米 (10.98 英寸)

温度极限 177 摄氏度 (350.60 华氏度)