

## XPS保温板密度

产品名称	XPS保温板密度
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	5.00/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:华骏 型号:1200 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

## 产品详情

华骏挤塑板广泛用于墙体保温、平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温或用于低温储藏地面、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温。挤塑板是以聚苯乙烯树脂辅以聚合物在加热混合的同时，注入催化剂，而后挤塑押出连续性闭孔发泡的硬质泡沫塑料板，其内部为独立的密闭式气泡结构，是一种具有高抗压、吸水率低、防潮、不透气、质轻、耐腐蚀、超抗老化（长期使用几乎无老化）、导热系数低等优异性能的环保型保温材料。3、售后服务:签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求廊坊华骏节能科技有限公司位于廊坊省廊坊市,是京津冀以及环渤海经济圈的重要商业洽谈中心,并且是位于中国保温基地区域——廊坊大城,公司主要以生产挤塑板等绿色保温材料为主的科技型企业.踏实\拼搏\责任.挤塑保温板卓越的品质，优质的服务，诚信合作!咨询电话.B1级挤塑板优异的保温隔热性能极低的导热系数作为围护结构的保温层可以更经济（即以更小厚度）的用料满足建筑保温技能要求。XPS保温板密度该产品属环保型建材。1、售前服务：华骏保温销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比更为合理的产品型号。3、优质的憎水、防潮性吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。廊坊华骏节能科技有限公司位于廊坊省廊坊市,是京津冀以及环渤海经济圈的重要商业洽谈中心,并且是位于中国保温基地区域——廊坊大城,公司主要以生产挤塑板等绿色保温材料为主的科技型企业.华骏挤塑板,节能科技业旗舰品牌,技术专业、设备卓越.电话:.期待与您的携手共赢.挤塑聚苯乙烯（XPS）保温板广泛使用墙体保温、低温储藏设施、泊车平台、机场跑道、建筑混凝土屋顶及结构屋顶、高速公路等领域装饰行业物美价廉的防潮材料。XPS保温板密度"低碳责任未来"高素质的研发团队，严格的质量控制流程，成熟稳定的生产，优秀的售后服务，华骏节能公司正以稳健的步伐在可持续发展的道路上阔步前行。我们每年将销售收入的10%以上投入研发，在华骏人中，超过45%的员工从事创新、研究与开发。华骏在170多个标准组织和开源组织中担任核心职位，已累计获得专利授权36,511件。本公司2001年通过ISO9002国际质量体系认证，2002年改版通过ISO9001国际质量体系认证。廊坊华骏保温材料有限公司为中华人民共和国电力总公司、化学工业总公司定点生产企业，中华人民共和国农业部“全面质量管理达标企业”、河北省“重合同守信用企业”、河北省“科技型企业”，并获河北省“名牌产品”和“质量信得过产品”称号。6、产品环保性能XPS板经国家有关部门检测起化学性能稳定，不挥发有害物质，对人体无害，生产原料采用环保型材料，不产生任何工业污染。它的学名为绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（简称XPS），XPS具有完美的闭孔蜂窝结构

，这种结构让XPS板有极低的吸水性（几乎不吸水）、低热导系数、高抗压性、抗老化性（正常使用几乎无老化分解现象）。