

P191889唐纳森粉尘滤芯 纳米纤维唐纳森替代滤芯厂家

产品名称	P191889唐纳森粉尘滤芯 纳米纤维唐纳森替代滤芯厂家
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	115.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

P191889唐纳森粉尘滤芯 纳米纤维唐纳森替代滤芯厂家

椭圆形唐纳森滤筒为表层过滤，对0.5 μm的粉尘过滤效率可达99.999%，制成滤筒后，外形尺寸为351mm × 660mm过滤面积为23m²，工作温度为121℃，这种滤料是天然纤维与合成纤维混合后制成的，将一层超薄的玻璃纤维黏附在蓝色滤料上，纤维间的空隙只有底层纤维的1/100，强度和耐水性能和美国TDC公司的CX-22滤料好。表层过滤是靠超薄纤维层起作用。由于它外壁有镀锌钢板网，而且褶数多，间隙小，所以粉尘易堵在褶间空隙内，使用一段时间后需要取出来清灰。我公司生产的唐纳森滤芯替换产品覆盖所有唐纳森滤芯。椭圆形唐纳森滤筒的关键在于滤筒，滤筒的关键在于滤材，只有合理的选择滤材，才有理想的除尘效果。

在空气过滤过程中，自洁式空气滤筒由于尘埃的吸附使流经高效滤芯的空气流的内外压差会逐步增大，当过滤器滤芯的内外压差大于某一设定值时，“脉冲控制器”即自动启动，它控制“脉冲阀”在极短的时间内用压缩空气向每排滤芯进行由里向外有程序的脉冲式反冲洗，以清除吸附于滤芯上的积尘；当滤芯冲洗干净时（即内外压差小于某一设定值或反冲洗经过若干次循环后），冲洗过程及自行停止。由于反冲洗的压缩空气是通过“文丘里管”向滤芯引射，所以不仅耗气量极少，而且爆发力强，冲洗效果好。脉冲清洗时基本不影响用气设备的正常运行。

唐纳森滤筒；

滤筒型号TR/P3266.外径尺寸324mm内径尺寸213mm高度660mm过滤面积9.04m²

滤筒型号TR/P3566.外径尺寸352mm内径尺寸241mm高度660mm过滤面积9.04m²

滤筒型号TR/P3275.外径尺寸324mm内径尺寸213mm高度750mm过滤面积10.7 m²

滤筒型号TR/P3288.外径尺寸324mm内径尺寸213mm高度880mm过滤面积12.5m²

滤筒型号TR/P3290.外径尺寸324mm内径尺寸213mm高度915mm过滤面积13m²

更多型号欢迎您来电咨询.我们将竭诚为您服务。

外径 289 毫米 (11.36 英寸)

外径 2 365 毫米 (14.36 英寸)

长度 660 毫米 (26.00 英寸)

滤材类型 高温

过滤面积 15.24 平方米 (164 平方英尺)

内径 203 毫米 (7.98 英寸)

内径 2 279 毫米 (10.98 英寸)

温度极限 177 摄氏度 (350.60 华氏)

标准结构特点编辑

覆膜处理聚酯纤维/耐阻燃型玻璃纤维混合

宽褶距设计

超高效过滤

顶部开口,底部开口/底部封底,带减缩安装孔

特殊的阻燃性能

镀锌防锈金属结构件

橡胶密封

滤材的选择：

Ø 耐阻燃复合纤维滤材

Ø 覆膜处理聚酯纤维

应用场合编辑

适用于大型钢构,造船,汽车,金属加工等行业的等离子,激光切割,焊接烟尘等工况