

石墨挤塑板产品图片

产品名称	石墨挤塑板产品图片
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	5.00/m ²
规格参数	品牌:华骏 型号:1200 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

华骏保温材料有限公司长期贯彻全球化战略。公司占地面积985亩，员工千余人。公司资金力量雄厚，科技水平领航，以优秀的产品，优惠的价格，卓越的服务，畅销全国，并远销美国，俄罗斯，德国，法国，马来西亚及东南亚地区。性能特点1、优良的保温隔热性具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，领先优势不言而喻。3、售后服务:签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求挤塑保温板选华骏，没错!石墨挤塑板产品图片我们每年将销售收入的10%以上投入研发，在华骏人中，超过45%的员工从事创新、研究与开发。华骏在170多个标准组织和开源组织中担任核心职位，已累计获得专利授权36,511件。公司主要生产：保温板，xps挤塑板，挤塑板。公司与您携手共进、共筑美好家园。公司理念：领先科技创造美丽家园企业精神：“管理出效益，效益靠市场，市场靠质量，质量靠管理”企业格言：建材，筑就未来。6、产品环保性能XPS板经国家有关部门检测起化学性能稳定，不挥发有害物质，对人体无害，生产原料采用环保型材料，不产生任何工业污染。石墨挤塑板产品图片实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚苯乙烯，120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温的更佳之选。在此不多加介绍，基本上不管何种工法与材料，衡盛挤塑板都能配合施工。华骏挤塑板铺设前需确认防水层是否已经固化或完工。防水层施工完后对防水层做检查确认无异后，才可以开始铺设华骏挤塑板。1、售前服务：华骏保温销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比更为合理的产品型号。2、售中服务：华骏保温常年备有充足货源，服务人员能在接到用户订购通知书，了解所需产品规格型号，确认供货时间及地点后，第一时间为用户送达产品。它是由聚苯乙烯树脂及其它添加剂经挤压过程制造出的拥有连续均匀表层及闭孔式蜂窝结构的板材，这些蜂窝结构的厚板，完全不会出现空隙，这种闭孔式结构的保温材料可具有不同的压力（150-500Kpa）同时拥有同等低值的导热系数（仅为0.028W/M.K）和经久不衰的优良保温和抗压性能，抗压强度可达220-500Kpa。由于聚苯乙烯分子结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。4、质地轻、使用方便XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。