

船用空气帽/船用空气管头CB20037-2012

产品名称	船用空气帽/船用空气管头CB20037-2012
公司名称	柴桑区港口新家园建材店
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	九江市柴桑区新长江建材大市场
联系电话	15392289702

产品详情

船用日标油舱空气帽，JIS -KS91A--121,尼古拉式油水舱空气帽53-ON,船用德标DIN型油水舱空气帽CB/T3594ES,CB/T3594FS,公称压力；JIS 5K10K,DIN；0.6MPA,1.0MPA,公称通径；DN50-450,适用介质；油，水。

船用日标海水过滤器JIS F7121 船用筒形过滤器，阀体；球墨铸铁/铸钢，滤网；不锈钢304#公称通径；DN25-DN500,型式；A型/B型直通/直角，公称压力；PN5K10K,适用介质；海水。

11船用日标青铜皮笼阀JIS F7334A

F7334B,型水；A型直通/直角B型，公称压力；PN5K10K,适用介质；海水，淡水，公称通径;DN5K15 10K15,5K25,10K25,5K40,10K40,5K50,10K50,5K65,10K65.阀体；锡青铜，阀杆/阀盘；铝青铜。

8船用法兰铸钢截止阀GB/T584-99船用法兰铸钢截止止回阀GB/T585-99,船用法兰铸铁截止阀GB/T590-93

船用法兰铸铁截止止回阀GB/T591-93,船用法兰青铜截止阀GB/T597-93

船用法兰青铜截止止回阀GB/T588-93型式；A型 AS型 B型BS型，公称压力；PN0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4.适用介质；海水，淡水，滑油，温度不高于300 的水蒸汽，阀体；铸钢/球墨铸铁/青铜，阀杆；不锈钢/铝青铜，阀盘；不锈钢/锡青铜，公称通径；DN15-DN500.

9船用法兰不锈钢截止阀CB/T3942-2002,船用不锈钢截止止回阀CB/T3943-2002,型水；A型，AS型，B型，BS型；直角/直通。公称压力；PN10 16 25

40,适用介质；海水，淡水，滑油，含酸碱的介质，公称通径；DN15-DN500,阀体；不锈钢304,316 316L 304L,阀杆；不锈钢316L,手轮；铸钢WCB.

38船用法兰不锈钢止回阀CB/T3944-2002,型式；A型AS型B型BS型，PN1.0 1.6 2.5 4.0 6.4,适用介质；温度不高于-165 的液化气，公称通径；DN15-DN500,阀体，阀杆，阀盘；不锈钢304#，阀体；不锈钢。

40供应船用法兰不锈钢闸阀,型式；A型AS型；CB/T3955-2004公称压力；1.0 1.6 2.5,适用介质；海水，淡水

，滑油，燃油。阀体，阀盖；铸钢，阀盘；碳钢，波纹管；不锈钢，阀杆；不锈钢，公称口径；DN15-DN500。

『液压高压球阀』专业生产厂家，由本厂自主研发生产的【液压球阀】主要在液压系统中控制和调节液体的压力、流量和方向。质量可靠、价格合理、售后服务完善。

10船用法兰铸钢带波纹管截止阀CB/T3945-2002,船用法兰铸钢带波纹管截止止回阀CB/T3946-2002,型水；A型，AS型，B型，BS型；直角/直通。公称压力；PN10 16 25 40,适用介质；海水，淡水，滑油，阀体，阀盖；铸钢，阀盘；优质碳素钢，波纹管；不锈钢，阀杆；不锈钢，公称口径；DN15-500

9船用法兰铸钢止回阀GB/T586-99,船用法兰铸铁止回阀GB/T592-93,船用法兰青铜止回阀GB/T589-93,适用介质；海水，淡水，滑油，温度不高于300 的水蒸汽，型式；A型 AS型 B型BS型，公称压力；PN0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4.适用介质；海水，淡水，滑油，温度不高于300 的水蒸汽，阀体；铸钢/球墨铸铁/青铜，阀杆；不锈钢/铝青铜，阀盘；不锈钢/锡青铜，公称口径；DN15-DN500.

10船用法兰青铜填料旋塞（船用青铜旋塞GB/T593-93)船用法兰铸铁填料旋塞GB/T593-93,阀体；锡青铜/铸铁，阀芯；锡青铜，型式；A,AS型，直通填料旋塞，L，LS型L型三通填料旋塞，T,TS型，T型填料旋塞，公称压力；PN0.6MPA,公称口径；DN20-DN80,适用介质；海水，淡水，滑油，燃油。

11船用外螺纹锻钢截止阀GB/T594-83船用外螺纹锻钢截止止回阀GB/T1241-83，船用外螺纹青铜截止阀GB/T595-83,船用外螺纹青铜截止止回阀GB/T596-83,船用外螺纹青铜止回阀GB/T597-83,船用外螺纹低压青铜截止阀GB/T1951-84,船用外螺纹低压青铜截止止回阀，GB/T1953-84,船用外螺纹青铜止回阀GB/T1952-80,船用内螺纹青铜截止阀GB/T309-99,船用内螺纹青铜直通截止阀GB/T310-99,公称口径；10-32,适用介质；海水，淡水，滑油，燃油，空气,型式；A型，B型。

12船用减压阀，船用法兰铸钢蒸汽减压阀GB/T1852-93,船用空气减压阀CB/T3656-94 适用介质；温度不高于300 的水蒸气，空气，公称压力；PN16,25,40,64,10.0,100.0,阀体；铸钢，膜片；锡青铜，弹簧；弹簧钢公称口径；DN20-DN500.Y12X型空气减压阀，YQK型空气减压阀（带表）。

12船用法兰铸钢舷侧截止止回阀GB/T1853-94 型式；A型AS型 B型BS型，公称压力PN0.6MPA,，公称口径DN40-350,适用介质；海水，淡水。阀体，阀盖；铸钢，阀盘，阀座；铝青铜，阀杆；铝青铜。

13船用法兰铸铁单排吸入截止阀箱GB/T1854-93,船用法兰铸铁单排吸入截止止回阀箱GB/T1855-93,船用法兰铸铁单排排出截止阀箱GB/T1856-93型式；R,RS型，S SS型公称压力；PN0.6/1.0,公称口径；DN40-DN250 40/50-250/300,适用介质；淡水，海水，阀体；铸铁，阀盖；铸铁，阀盘；锡青铜，阀杆；铝青铜，阀座；铝青铜。

13船用法兰铸钢吸入通海阀GB/T2029-80,船用法兰青铜吸入通海阀GB/T2030-80, 船用法兰铸钢吸入通海阀(四进位)GB/T11691-89,船用法兰青铜吸入通海阀（四进位）GB/T11692-89公称压力；PN0.4MPA,公称口径DN50-DN500,适用介质；海水，淡水，阀体，阀盖；铸钢/锡青铜，阀盘 阀座；锡青铜，阀杆；铝青铜。

14船用法兰消火栓（船用法兰青铜消火栓GB/T2032-93)型式；A型AS型，B型，BS型，公称口径；DN1.0 MPA,公称口径；DN40mm,DN50mm,DN60mm,适用介质；海水，淡水，阀体，阀盖，阀盘；锡青铜，阀杆；铝青铜，工作压力；3.0Mpa

15船用快关阀GB/T5744-93驱动方式；气动AS型AQ型ASS型AQS型。手动；BS型，BSS型，BQ型BQSS型，适用介质；滑油，燃油，公称压力；PN0.25MPA,公称口径DN20-DN150,气缸工作压力；PN0.3-0.7MPA,阀体，阀盖；铸钢，阀盘；碳钢，阀杆活塞；不锈钢，气缸；不锈钢。

16船用安全阀，船用法兰铸铁直角安全阀CB 304-1992 船用美标安全阀，船用德标安全阀，船用美标安全阀，船用外螺纹青铜蒸汽直角安全阀CB3192-1993,船用外螺纹空气信号安全阀CB3022-1994,船用外螺纹青

铜直角液压安全阀CB907-1994,型式; B型BS型,公称通径DN25-DN80,适用介质;淡水,海水,温度不高
压220 的蒸汽,阀体,阀盖;铸铁,阀杆;铝青铜,阀盘;锡青铜。

17船用压力表阀;型式; A型B型,公称压力; PN4.0 10.0 16.0Mpa,适用介质;水,空气,燃油,滑油,温
度不高于250 蒸汽,本体;黄铜,阀杆;不锈钢,塞芯;铝青铜,公称通径DN6mm.

18船用液流观测器CB/T422-93,型式; J型, JS型, T型TS型,公称压力; J型1.04
0.25MPA,公称通径; DN40-DN100,JS型; 公称压力 0.4 0.25MPA,公称通径DN65-DN200,T型TS型; 公称压
力; PN0.1MPA,公称通径DN25-DN200.最高使用温度; 120 , 阀体; 灰铸铁,透明板; 普通玻璃,透明
管; 有机玻璃,螺纹盖; 锡青铜,盖板; 碳钢。液流观察器 CB/T 422-93

本标准产品适用于介质为水和油类的船舶管路。

1 型式、参数

1.1液流观察器的型式为

J型——法兰连接尺寸按GB 569的镜式液流观察器;

JS型——法兰连接尺寸按GB 2501镜式液流观察器;

T型——法兰连接尺寸按GB 569筒式液流观察器;

TS型——法兰连接尺寸按GB 2501筒式液流观察器;

1.2液流观察器的参数见表

型式

公称压力PN

MPa

公称通径DN

mm

适用介质

最高使用温度

J型

0.4

40~50

海水、淡水、油(不包含重油)

120

0.25

65~100

JS型

20~50

65~200

T型、TS型

0.1

25~200

溢流管路水、油

70

2 标记示例

PN0.4、DN40，法兰连接尺寸按GB569的镜式液流观察器标记为：

液流观察器 J4040 CB/T 422-93

PN0.25、DN 200，法兰尺寸按GB 2501的镜式液流观察器标记为：

液流观察器JS2200 CB/T 422-93

3 技术要求

3.1液流观察器的本体材料为HT 200，透明板材料为普通玻璃或

硼硅玻璃，透明管材料为有机玻璃，螺纹盖材料为ZQSn10-2，

盖板材料为Q235-A。

3.2其他技术要求和试验方法和检验规则按GB 600.

19船用滤器，船用低压粗油滤器CB/T425-94,船用吸入海水滤器CB/T497-94

船用低压粗油滤器CB/T425-94,公称压力PN0.4MPA,公称通径DN20-DN100,适用介质；滑油，燃油；阀体
阀盖；灰铸铁，阀芯；铝青铜，螺纹；不锈钢,船用吸入海水滤器CB/T497-94型式;A型AS型B型BS型BR型B
RS型，公称压力；PN0.1MPA,公称通径DN40-DN500,适用介质；海水，淡水，阀体；碳钢，盖；碳钢，
螺纹；不锈钢304#。

20船用闸阀，船用法兰铸铁闸阀CB/T465-95,船用法兰铸钢闸阀CB/T466-95,船用法兰青铜闸阀CB/T467-95,
船用法兰油轮闸阀，CB/T3591-2005船用法兰不锈钢闸阀CB/T3955-2004,船用德标闸阀，船用美标闸阀型

式；A型，AS型，公称压力；PN0.25 0.4 0.6 1.0 1.6 2.5MPA,125LB 150LB 300LB适用介质；海水，淡水，滑油，燃油，温度不高于300 的水蒸气。阀体；铸铁/铸钢/不锈钢/铝青铜，阀杆；铝青铜/不锈钢，阀盘；铝青铜/不锈钢。

21船用吸入口CB/T495-1995 型式；A型，AS型，B型BS型，C型，公称口径A AS型DN20-DN300,B BS型DN80-DN500,C型;DN20-DN300,适用介质；各种油舱，水船舱的吸入口。

22船用自闭阀CB/T601-1992 型式A型 AS型

阀体；锡青铜/铸钢，阀座，下盖；铝青铜，阀盘，阀杆；铝青铜，公称口径；DN15 DN25 DN40 公称压力PN0.25 适用介质；海水 淡水 滑油，燃油。

23船用呼吸阀（船用油舱呼吸阀CB/T692-1994)型式A型AS型B型BS型 单联/双联，公称压力(压力阀PN 0.021MPA,真空阀小于-0.007MPA,适用场所；透气真空管路，公称口径DN80/100 DN100/150.

船用蝶型止回阀，船用对夹式蝶型止回阀，标准；德标DIN，日标JIS,美标；ANSI,国标GB,公称压力；PN 10 16 25,5K,10K,16K,美标；125LB,150LB,300LB,材质；阀体；铸钢/不锈钢/球墨铸铁，阀板；不锈钢304#，阀座；NBR.

24船用手动高压球阀CB/T3191-1992 型式；A型 B型 C型 D型，公称压力；PN 6.4 10.0 16.0 20.0 32.0

Mpa,公称口径；DN10-DN80,适用介质；空气，二氧化碳，液压油。阀体 接头；铝青铜/碳素钢，球体 阀杆；铝青铜，不锈钢