可拆装钢结构日光温室材料

产品名称	可拆装钢结构日光温室材料
公司名称	天津市华禹军心建材技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:无机保温材料 新奇创意项目:报名
公司地址	华苑产业区鑫茂科技园AB座四层B单元B414
联系电话	86 022 23790827 18622571753

产品详情

材质 无机保温材料 新奇创意项目 报名

华禹“ 钢结构组装式节能温室 ”简介

寿光型土堆日光温室

优点：一次性投资少，节能效果好。

缺点：1、占用土地高，一般1：2，也就是说，两亩地盖一亩温室。

2、年折旧高，不符合国家土地使用政策，使用时间短，年使用成本高，不在政府补贴之内。

3、不美观。

砖砌型日光温室

优点：外型美观，节省土地。

缺点：1、永久性建筑，不能异地拆装。

2、墙体易发生开裂下沉，造成温室坍塌，简易型的节能效果差（不具备良好的储热系统）。

3、高档型的投资太大（300-400元/平方米），无法拆装，二次价值不大。

华禹2代“ 钢结构组装式节能温室 ”

简介：华禹2代“钢结构拆装组装式日光温室”是在综合国内温室工程的经验下，集合我们多年新型轻型建材及节能材料的研究经验的基础上，并经过多年研发适合我国农业企业使用的节能型温室。采取模块化设计，全方位利用热能，把集热、储热、放热集合起来，工厂模块化生产、降低成本。采用国际流行的钢结构设计，成本比砖砌温室低30%以上，可反复拆装利用，具备银行抵押资产，二次价值大，一般可达70-80%（例如10万一栋的温室，使用10以内后价值7-8万元）。因采用轻钢结构，温室的坚固性大大增强，避免温室大风、大雪塌棚，给农民朋友带来巨大经济损失。

特点：

1、全拼装组合结构：

全模块化结构，工厂化生产，搭建简单快捷，省工省时，每栋温室安装只需要10-15个工作日/人（10-15个人一天可以安装完成一栋温室）。

2、节约土地：

比寿光土堆型温室节约40%的土地（“寿光型土堆日光温室”2亩地建一亩温室，采用本结构温室只需1.2-1.3亩建一亩温室，剩余的0.7-0.8亩地可以转为工业用途，其价值将远远超过日光温室的价值，适合各地建园区，并且以节约土地的名义申报项目，获得政府补贴）。

3、钢结构承压受力：

本温室采用轻钢结构承压受力，抗风、抗雪灾、远远高于国内所建的二代温室，彻底杜绝下雪压塌温室事故发生。

4、保温节能效果好：

墙体采用15公分保温层加5公分发泡水泥增强层，保温节能好，使用寿命20年以上。

墙体喷涂彩色涂料，漂亮美观，适合生态旅游。

6、基础创新设计施工：

温室地基采用国际上先进的地锚地基施工技术，抗压力大、稳定性好，无需做传统基础，施工快捷、省工省力、保护土地。

日光温室成本对照

名称	土地利用率	造价元/平米	建设时间（工日）	使用年限	年使用维护成本	年折旧
寿光型土堆日光温室	1：2	80-120	200	10	5000-6000	10000元
砖砌型日光温室	1：1.4	250	200	12	3000	20000元
钢结构组装式节能温室	1：1.2	100-150	10-15	20年	1000	500
总结：综合对比下“华禹钢结构组装节能温室”使用年限大大超过普通温室达到20年，维护成本、年折旧远远低，可以拆下重复使用。						