

船用三通疏水阀

产品名称	船用三通疏水阀
公司名称	柴桑区港口新家园建材店
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	九江市柴桑区新长江建材大市场
联系电话	15392289702

产品详情

疏水阀组 船用疏水阀组 上海船用疏水阀组厂家

本公司生产的疏水阀（祛水器、疏水器）种类有：

法兰自由浮球式疏水阀、祛水器、疏水器CS41H/W

内螺纹自由浮球式疏水阀、祛水器、疏水器CS11H/W

Y型疏水器、Y型祛水器、Y型疏水器（热动力圆盘式疏水阀）CS49YH/W CS19YH/W

（北京式）内螺纹热动力圆盘式蒸汽疏水阀CS19H/W

（北京式）热动力疏水器、祛水器、热动力圆盘式疏水阀CS49H/W

船用国标、日标、美标、DIN型德标青铜ST系统可调恒温疏水阀

船用STC系统法兰、波纹管式可调恒温蒸汽疏水阀

法兰式恒温疏水阀阀组

螺纹式恒温疏水阀阀组

三通法兰铸钢蒸汽疏水阀

船用蝶阀及阀座密封圈 | 船用截止阀 | 截止止回阀 | 蝶形止回阀 | 船用减压阀 | 船用安全阀 | 安全回流阀 | 空气帽及配件、防护罩、不锈钢浮子、防火网、橡胶垫圈 | 锅炉泄放阀 | 船用放泄阀 | 旋塞阀 | 测深自闭阀(带报警装置带放气旋塞)及配套的重锤 | 滤器 | 泥箱 | 液位计(液面计) | 膨胀结(软接波纹管补偿器) | 消防接头(中岛式国标德标) | 带行程开关船用蝶阀 | 视镜(液流观察器)船用柱塞阀 | 船用波纹管截止阀|船用闸阀|船用球阀 | 防浪阀 | 通海阀 | 船用快关阀 | 呼吸阀 | 疏水阀 | 船用气水分离器 | 排水阀船用其他阀门配件

供应双联油舱呼吸阀

呼吸阀CB-T692-94双联油舱呼吸阀自动启闭，使货油舱内外气压差保持在允许值范围内的阀。作用：它充分利用油罐本身的承压能力来减少油蒸气排放，其原理是利用阀盘的重量来控制油罐的呼气正压和吸气负压。当罐内气体的压力在机械呼吸阀的控制压力范围之内时，呼吸阀不动作，保持油罐的密闭性；当罐内气体空间的压力升高，达到呼吸阀的控制正压时，压力阀被顶开，气体从罐内逸出，使罐内压力不在继续增高；当罐内气体空间的压力下降，达到呼吸阀的控制负压时，罐外的大气将顶开真空阀而进入罐内，使罐内的压力不在继续下降。呼吸阀分为两种：种是达到一定压力时，进行呼或吸；另一种是设计成纯粹只呼不吸，可以理解为用两个适当压力的单向阀代替。第二种呼吸阀类似于单向止逆阀，它只能向外呼气，不能向内吸气，当系统内压力升高时，气体便经过呼吸阀向外放空，保证系统的压力恒定。对于存放有毒物质的贮罐，是没有的呼吸阀的，或者加活性炭过滤器等处理装置的。呼吸阀一般用

在常压或低压贮罐上，即只有常压和低压贮罐才有罐呼吸排放（在低压罐上常有蒸汽回收系统），高压贮罐没有排放量，无呼吸损失和工作损失。固定顶罐的主要排放量分为呼吸损失（小呼吸排放）和工作损失（大呼吸排放）。消防栓

本公司生产的消防栓品种有

船用法兰消火栓（船用法兰青铜消火栓GB/T2032-93）

船用日标法兰青铜5k/10k直通、直角消防栓（船用青铜皮笼阀）CB/T4023-2005、JISF7334、CBM1107-1982

船用日标法兰铸铁5K/10K直通、直角消防阀JIS F7333

船用日标青铜5K-10K中岛式直通、直角消防栓JIS F7334A、JIS F7334B

船用英式消防栓（船用青铜英式双耳消防阀）

船用API型美式青铜消防栓

船用DIN型德标青铜消防阀

船用黄铜室内消火栓

船用法兰消火栓（船用法兰青铜消防阀）GB/T2032-1993

型式:A型AS型，B型，BS型

公称压力:1.0MPa 工作压力:3.0Mpa

公称通径:DN40mm, DN50mm, DN65mm

适用介质：淡水、海水消防管路

法兰连接标准：GB2501-89 注：消防阀接头按照GB/T2031

材料：阀体、阀盖、阀盘材料为ZCuSn10Zn2或ZHSi80-3,阀杆材料为QA19-2

船用日标法兰青铜5K/10K直通、直角消防栓CB/T 4032-2005、JIS F7334、CBM1107-1982

型式:AJ型 , BJ型

公称压力:0.5-1.0MPa、5K、10K 工作压力:0.5-1.4MPa

适用介质：脉动水、静流水

材料：阀体、阀盖、阀盘材料为ZCuSn10Zn2,阀杆材料为HPb59-1

船用日标法兰铸铁5K/10K直通直角消防阀（皮笼阀）、铸铁球形、角式软管阀门JIS F7333

日标船用铸铁消防阀型号：

1.JIS F7333A口径：50,65mm压力：5K/10K

2.JIS F7333B口径：50,65mm压力：5K/10K

温度范围：220摄氏度以下

适应介质：水、油、和气体

材料：阀体、阀盖、手轮的材料为HT200，阀盘、阀座、压盖的材料为ZCuSn5Pb5Zn5，阀杆材料为HPb59-1

适用范围：管道、流体控制等

日标船用铸铁消防的用途：用于防止燃油油路，润滑油油路和水管线路在或低于120 的情况下产生逆流。

船用英式消防栓（船用青铜英式单耳消防阀）

公称压力:PN10/PN16

口径：40-65mm

形式：直角、直通

材质：青铜

材质：

阀体：青铜

阀盖：青铜

阀瓣：青铜

阀座：青铜

阀杆：青铜

填料盖：青铜

适应温度：-20 ° C~120 ° C

适应介质：水/蒸汽/油质/化学品

运输方式：物流/快递/空运

包装：纸箱/木箱

产地:上海

阀门特点 1.结构简单，操作方便

2.工作行程小，启闭时间短

3.密封性好，密封面间磨擦小，寿命较长

注：具体规格具体阀门价格请来电详谈